

NCS Fiber Patchkabler er høykvalitets kabler som gir en sikker og problemfri data-overføring. Kablene er sammensatt av en halogenfri kabel. Patchkablene er bestykket med fargede konnektorer i hht. IEC 60874-19-1, beige for multimodus, blå for singelmodus og grønn for sigelmodus APC. Alle kabler er individuelt testet og godkjent etter standarden EN 50173-1:2002 for overføring av alle applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-SR/LR).

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System.



Tekniske data

| | Singelmodus | Multimodus |
|-------------------|------------------------|--|
| Innskuddstap | ≤ 0,20 dB | ≤ 0,25 dB |
| Returtap | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB |
| Holdbarhet | ≤ 0,1dB v/500 matinger | ≤ 0,1dB v/500 matinger |
| Ombyttingsendring | ≤ 0,2dB | ≤ 0,2dB |
| Temperaturområde | -40 til 80°C | -40 til 80°C |
| Dimensjoner | 2mm Gul | 2mm Orange 62,5/125 2mm Grå 50/125 OM2 2mm Turkis 50/125 OM3 |

SC



ST



LC



MTRJ



FC



Produktoversikt

62,5/125 OM1

| Lengde | SC – SC | ST – ST | SC – ST | LC – SC | LC – LC | LC - ST |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,5 m | 69 709 66 | | | 69 709 67 | | |
| 1,0 m | 69 703 92 | 69 703 80 | 69 704 12 | 69 706 39 | 69 706 60 | 69 707 08 |
| 2,0 m | 69 703 93 | 69 703 81 | 69 704 13 | 69 706 40 | 69 706 61 | 69 707 09 |
| 3,0 m | 69 703 94 | 69 703 82 | 69 704 14 | 69 706 41 | 69 706 62 | 69 707 10 |
| 5,0 m | 69 703 95 | 69 703 83 | 69 704 15 | 69 706 42 | 69 706 63 | 69 707 11 |
| 10 m | 69 706 88 | 69 706 82 | 69 706 85 | 69 706 44 | 69 706 65 | 69 707 13 |
| 15 m | 69 706 89 | 69 706 83 | 69 706 86 | 69 706 45 | 69 706 66 | 69 707 14 |
| 20 m | 69 707 35 | | | | | |

50/125 OM2

| Lengde | SC – SC | ST – ST | SC – ST | LC – SC | LC – LC |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1,0 m | 69 703 96 | 69 703 84 | 69 704 16 | 69 706 32 | 69 706 53 |
| 2,0 m | 69 703 97 | 69 703 85 | 69 704 17 | 69 706 33 | 69 706 54 |
| 3,0 m | 69 703 98 | 69 703 86 | 69 704 18 | 69 706 34 | 69 706 55 |
| 5,0 m | 69 703 99 | 69 703 87 | 69 704 19 | 69 706 35 | 69 706 56 |
| 10 m | 69 706 91 | | 69 706 95 | 69 706 37 | 69 706 58 |
| 15 m | 69 706 92 | | | 69 706 38 | 69 706 59 |
| 20 m | | | | | 69 703 88 |

50/125 OM3

| Lengde | SC – SC | LC – SC | LC – LC |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1,0 m | 69 705 78 | 69 708 84 | 69 708 90 |
| 2,0 m | 69 705 79 | 69 708 85 | 69 708 91 |
| 3,0 m | 69 705 80 | 69 708 86 | 69 708 92 |
| 5,0 m | 69 705 81 | 69 708 87 | 69 708 93 |
| 10 m | 69 705 82 | 69 708 88 | 69 708 94 |
| 15 m | 69 705 83 | 69 708 89 | 69 708 95 |

9/125 OS1

| Lengde | SC – SC | LC – SC | LC – LC |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1,0 m | 69 705 66 | 69 706 46 | 69 706 46 |
| 2,0 m | 69 705 67 | 69 706 47 | 69 706 47 |
| 3,0 m | 69 705 68 | 69 706 48 | 69 706 48 |
| 5,0 m | 69 705 69 | 69 706 28 | 69 703 49 |
| 10 m | 69 705 71 | 69 706 30 | 69 703 51 |
| 15 m | 69 707 29 | 69 706 31 | 69 703 52 |
| 20 m | 69 707 30 | 69 708 31 | |

Leverandør:

Distributør:



Lanse 3- Play as

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00, Telefaks: +47 22 80 19 01

E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no