

Tynnvegget krympeslange på boks uten lim



Type B2 3:1



For elektrisk isolering og fargekoding



Krympeslange type Sumitube B2 (3x)

Materiale fleksibel Polyolefin

Flammehemmende

Temperaturområde -55 - +135°C

Gjennomslagfasthet 37kV pr.mm

MIL-DTL-23053/5 Class1, UL 224 125°C 600V VW-1

VG95343 Teil 5 Typ A (=B20, B20(3x)) , DEF STD 59-97 (=B20, B20(3x))

Dim mmØ	Veggt mm	Farge	Pakn à m	El.nr	Dim mmØ	Veggt mm	Farge	Pakn à m	El.nr
1,5 - 0,5	0,5	Sort	10	1833030	12 - 4		Sort	5	1833054
1,5 - 0,5	0,6	Rød	10	1833031	12 - 4		Rød	5	1833055
1,5 - 0,5	0,7	Blå	10	1833032	12 - 4		Blå	5	1833056
1,5 - 0,5	0,8	Hvit	10	1833033	12 - 4		Hvit	5	1833057
1,5 - 0,5	0,8	Gulgr	10	1833035	12 - 4		Gulgr	5	1833059
3 - 1	0,6	Sort	10	1833036	18 - 6		Sort	3	1833060
3 - 1	0,6	Rød	10	1833037	18 - 6		Rød	3	1833061
3 - 1	0,6	Blå	10	1833038	18 - 6		Blå	3	1833062
3 - 1	0,6	Hvit	10	1833039	18 - 6		Hvit	3	1833063
3 - 1	0,6	Gulgr	10	1833041	18 - 6		Gulgr	3	1833065
6 - 2	0,7	Sort	7	1833042	24 - 8		Sort	2	1833066
6 - 2	0,7	Rød	7	1833043	24 - 8		Rød	2	1833067
6 - 2	0,7	Blå	7	1833044	24 - 8		Blå	2	1833068
6 - 2	0,7	Hvit	7	1833045	24 - 8		Hvit	2	1833069
6 - 2	0,8	Gulgr	6	1833047	24 - 8		Gulgr	2	1833070
9 - 3	0,8	Sort	6	1833048					
9 - 3	0,8	Rød	6	1833049					
9 - 3	0,8	Blå	6	1833050					
9 - 3	0,8	Hvit	6	1833051					
9 - 3		Gulgr		1833053					
Bære / veggkassett for Sumobokser med plass for 5 bokser								1	1833800