



NEXT 6 LED 40000 DALI 740 ASY

En lyskaster-serie for innendørs og utendørs bruk. Produsert med armaturhus i støpt aluminium med polyesterpulverbelagt lakk. Leveres med deksel i herdet sikkerhetsglass med silikonpakning. Monteringsbraketten er produsert i galvanisert og lakkert stål.

Artikkelnr	514034181
GTIN	8019455341813
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Generell

Produktform	Firkantet
-------------	-----------

LMS-system

Antall DALI adresser	2
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	09
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C5

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	36521
Lumen/Watt (lm/W)	135
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	70
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Minimum dimmingsnivå (%)	20

Driver / Ballast

Type LED driver	DALI
Antall drivere	2

Levetid

Medianlevetid LED L90 (EN62717) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62717) MaxTa (h)	100 000

Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	198
Main Feed DC (V) Max	250
Totalt effektforbruk (W)	270
Overspenningsvern (kV)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	1
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)	3
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	3
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)	5

Optikk

Optikk	ASY - Asymmetric
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Material-detaljer skjerm	Klar

Armaturhus

Materiale	Aluminium
Farge	Grå
Fargenavn	Silver grey

Dimensjoner

Lengde (mm)	633
Bredde (mm)	481
Høyde (mm)	92
Nettovekt (kg)	12,459008

Kabel

Cable Description	1m-Rubber-5×1.5-Open End-
Kabeltvversnitt (mm ²)	1,5
Kabelende/plugtype	Open End
Kabellengde (m)	1
Kabelmaterial	Gummi
Antall ledere	5

Montering

Montering	Utenpåliggende
-----------	----------------

Logistikdata

Nettovekt (kg)	12,459008
----------------	-----------

Illustrasjoner

