

Ringkabelsko 0,25-6 mm²



- Materiale: Cu 99,95 %, fortinnet, hardloddet hals.

Artikler

| Kat.nr. | E-nr. | Areal mm ² | Cu AWG/MCM | d | L | W | s | t | Skrue |
|----------------------|---------|-----------------------|---------------|-----|------|------|---|-----|-------|
| <u>B0832R</u> | 2017060 | 0,25-0,75 | 24-20 | 1,3 | 13 | 5,5 | 7 | 0,5 | M3 |
| <u>B0843R</u> | 2017061 | 0,25-0,75 | 24-20 | 1,3 | 16,2 | 7,5 | 7 | 0,5 | M4 |
| <u>B0853R</u> | 2017062 | 0,25-0,75 | 24-20 | 1,3 | 17 | 9 | 7 | 0,5 | M5 |
| <u>B1532R</u> | 2017063 | 0,75-1,5 | 20-16 | 1,8 | 14 | 5,5 | 7 | 0,7 | M3 |
| <u>B1543R</u> | 2017064 | 0,75-1,5 | 20-16 | 1,8 | 16 | 7 | 7 | 0,7 | M4 |
| <u>B1553R</u> | 2017065 | 0,75-1,5 | 20-16 | 1,8 | 18 | 9 | 7 | 0,7 | M5 |
| <u>B1565R</u> | 2017066 | 0,75-1,5 | 20-16 | 1,8 | 21,5 | 11 | 7 | 0,7 | M6 |
| <u>B1585R</u> | 2017067 | 0,75-1,5 | 20-16 | 1,8 | 23 | 14 | 7 | 0,7 | M8 |
| <u>B1510R</u> | 2017068 | 0,75-1,5 | 20-16 | 1,8 | 25,8 | 16,5 | 7 | 0,7 | M10 |
| <u>B2532R</u> | 2017069 | 1,5-2,5 | 16-14 | 2,3 | 15 | 6 | 8 | 0,8 | M3 |
| <u>B2537R</u> | 2017070 | 1,5-2,5 | 16-14 | 2,4 | 14 | 6 | 7 | 0,8 | M3,5 |
| <u>B2543R</u> | 2017071 | 1,5-2,5 | 16-14 | 2,4 | 16 | 7 | 8 | 0,8 | M4 |
| <u>B2553R</u> | 2017072 | 1,5-2,5 | 16-14 | 2,4 | 18 | 9 | 8 | 0,8 | M5 |
| <u>65R</u> | 2017073 | 1,5-2,5 | 16-14 | 2,4 | 21,5 | 11 | 8 | 0,8 | M6 |

| Kat.nr. | E-nr. | Areal mm ² | Cu AWG/MCM | d | L | W | s | t | Skrue |
|----------------------|---------|-----------------------|---------------|-----|-------|------|---|-----|-------|
| <u>B2585R</u> | 2017074 | 1,5-2,5 | 16-14 | 2,4 | 23 | 14 | 8 | 0,8 | M8 |
| <u>B2510R</u> | | 1,5-2,5 | 16-14 | 2,4 | 25,75 | 16,5 | 8 | 0,7 | M10 |
| <u>B4643R</u> | 2017075 | 4-6 | 12-10 | 3,4 | 17,5 | 7,8 | 9 | 1 | M4 |
| <u>B4653R</u> | 2017076 | 4-6 | 12-10 | 3,4 | 18 | 9 | 9 | 1 | M5 |
| <u>B4665R</u> | 2017077 | 4-6 | 12-10 | 3,4 | 21,5 | 11 | 9 | 1 | M6 |
| <u>B4685R</u> | 2000376 | 4-6 | 12-10 | 3,4 | 24 | 14 | 9 | 1 | M8 |
| <u>B4610R</u> | 2017078 | 4-6 | 12-10 | 3,4 | 27,5 | 17 | 9 | 1 | M10 |
| <u>B4613R</u> | 2017080 | 4-6 | 12-10 | 3,4 | 32,5 | 19,2 | 9 | 1 | M13 |

s = avisoleringslengde t = platens tykkelse