

Serie T og LK, farge naturell

Egenskaper og fordeler

Buntebånd serie T og LK har innvendige riller for sikkert grep om kabler, rør eller slanger. Båndene monteres meget enkelt for hånd. Låsehodet er konstruert med tanke på høy bruddstyrke samtidig som båndet skal være lett å stramme. Enden på båndet er lett buet for enkel innføring i låsehodet.

Naturelle bånd benyttes innendørs, for utendørs montasje anbefales sorte bånd. Som tilbehør leveres luftdrevne- eller manuelle stramme/kutte-verktøy.

Bruksområde

For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.



Buntebåndene i T-serien er perfekte til bunting og sikring av kabler og ledninger. Benyttes til mange forskjellige formål og leveres i en rekke forskjellige farger og materialer.

Materialdata	
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 V2



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Bunte Ø max.	Min. strekkfasthet (N)	Materiale	Pakn.
111-01919	13 450 01	T18R	Nat. (NA)	100	2,5	22,0	80	PA66	100
111-02319	13 447 01	T18I	Nat. (NA)	140	2,5	35,0	80	PA66	100
111-02019	13 450 02	T18L	Nat. (NA)	205	2,5	55,0	80	PA66	100
111-02619	13 447 04	T25LL	Nat. (NA)	330	2,8	95,0	110	PA66	100
111-03009	13 450 03	T30R	Nat. (NA)	150	3,5	35,0	135	PA66	100
111-03419	13 450 04	T30L	Nat. (NA)	190	3,5	50,0	135	PA66	100
111-03529	13 447 05	T30LL	Nat. (NA)	290	3,5	80,0	135	PA66	100
111-05013	13 450 05	T50R	Nat. (NA)	200	4,6	50,0	225	PA66	100
111-06201	13 450 10	T50M	Nat. (NA)	245	4,6	65,0	225	PA66	100
111-05219	13 447 08	T50I	Nat. (NA)	300	4,6	85,0	225	PA66	100
111-05409	13 450 06	T50L	Nat. (NA)	390	4,6	110	225	PA66	100
111-12019	13 450 07	T120R(E)	Nat. (NA)	380,0	7,6	100	535	PA66	100
111-12219	13 447 10	T120I	Nat. (NA)	300	7,6	80,0	535	PA66	100
111-12619	13 450 08	T120M	Nat. (NA)	460	7,6	130	535	PA66	100
111-12429	13 447 12	T120L	Nat. (NA)	760	7,6	225	535	PA66	50
111-15619	13 447 14	T150M	Nat. (NA)	530	8,9	150	780	PA66	25
111-60119	13 450 11	LK2A	Nat. (NA)	270	4,6	73,0	225	PA66	100

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Godkjenninger, for detaljert info, se vår hovedkatalog.