



ND 100 GLT Nöd-/Överfallsknapp



- ▶ Nödknapp för likström
- ▶ För anslutning till en inbrottscentral
- ▶ Sabotagekontakt
- ▶ Kabeln kan ytmonteras eller monteras försänkt
- ▶ Kupol med kåpa som utlösningsskydd (tillval)

Panikknappen ND 100 GLT används för diskret och manuell aktivering av larm på arbetsplatser där det finns risk för rån, som t.ex. banker, juvelerare, företag, privata bostäder etc.

Certifikat och godkännanden

Region	Certifiering	
Tyskland	VdS	G 195065, C ND 100 GLT
Europa	CE	ND 100 GLT

Delar som medföljer

Typ	Antal	Komponent
ND 100 GLT	1	Panikknapp inkl. självhäftande tätning

Tekniska specifikationer

Larmkontakt Kontaktdata	30 V/300 mA
Sabotagekontakt Kontaktdata	30 V/300 mA
Drifttemperatur	0 till 50 °C
Miljöspecifikation	DIN 40 040 R14
Kapslingsklass	IP 40
Miljöklass	2
Kapsling	
• Material	ABS-plast
• Kapslingens färg	RAL 9002
• Kåpans färg	Grå
Vikt	Cirka 0,07 kg
Mått (D x H)	81 x 31 mm

Beställningsinformation

ND 100 GLT Nöd-/Överfallsknapp

För diskret och manuell aktivering av larm på arbetsplatser där det finns risk för rån

ISC-PB1-100

Sweden:
Bosch Security Systems AB
Vestagatan 2
416 64 Göteborg
Phone: +46 31 722 5300
Fax: +46 31 722 5340
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se

Represented by