

🇳🇴 Led driver dimbar på primærsiden IP20

- For bruk med Konstant strøm og 24V moduler.
- Isolasjons Klasse II Dimbar på primærsiden med TRIAC eller Universal Led dimmer
- Mod. PTEMC112 e PTEMC24: Utgang i konstant strøm 250-750mA eller konstant spenning 24V, +/-5%, programmerbar med DIP-switcher (se skjema)
- Automatisk resett beskyttelse mot overspenning, åpen krets og beskyttelse mot kortslutning på sekundær siden
- Driftspenning: 230V AC +/- 10%

🇬🇧 Dimmable driver for High Brightness LEDs

- For independently use - IP20 - Insulation class II
- Light regulation by primary side TRIAC/IGBT/MOSFET dimmer
- Types PTEMC112 e PTEMC24: Output in steady current 250-750mA or in constant voltage 24V, +/-5%, settable by DIP-switches (see scheme)
- Self-resetting protection against overtemperatures against open circuit and against output short circuits.
- Input voltage: 230V AC +/- 10% - Steady output.

🇩🇪 Dimmbarer Treiber für High Brightness LED

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Lichtsteuerung durch primärseitige TRIAC/IGBT/MOSFET Dimmer
- Typen PTEMC112 e PTEMC24: Ausgang in Konstantstrom 250-750 mA oder auf Konstansspannung 24V, +/- 5%, einsetzbar mit DIP-Switches (Siehe Tabelle unten)

- Schutz gegen Hochtemperaturen gegen ungeschlossenen Stromkreis un Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Speisung: 230V AC +/- 10% - Stabilisierter Ausgang.

🇫🇷 Alimentation graduable pour LED de puissance

- Alimentation indépendante - IP20 - Classe d'isolation II
- Gradation de la lumière avec un dimmer TRIAC/IGBT/MOSFET sur le côté primaire
- Modèles PTEMC112 e PTEMC24: Sortie en courant constant 250-750mA, ou en tension constante 24V, +/-5%, programmable avec DIP-Switches (voir schéma)
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 230V AC +/- 10% - Sortie stabilisée.

🇪🇸 Convertidor regulable para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II, doble aislamiento
- Control de iluminación con regulador TRIAC/IGBT/MOSFET en el primario
- Modelos PTEMC112 e PTEMC24: Salida de corriente constante 250-750 mA o de tensión constante 24V, +/-5%, programmable por DIP-Switches (ver diagrama)
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: 230V AC +/- 10% - Salida estabilizada.

A40PTEMC112B


Po	Vo	Io	1	2	3	4
10.8W	42V	250mA	○	○	○	○
13W	43V	300mA	●	○	○	○
15W	43V	350mA	●	●	○	○
16W	40V	400mA	○	●	●	○
16W	35V	450mA	●	●	●	○

Before use, always check dipswitch settings

A40PTEMC240B

Po	Vo	Io	1	2	3	4
15W	30V	500mA	○	○	○	○
17W	28V	600mA	●	○	○	○
18W	26V	700mA	●	●	○	○
18W	24V	750mA	●	●	●	○

Before use, always check dipswitch settings



Vare nummer	I (Typ)	ut V Min	V Max*	Watt**	Dimensjoner A x B x C
A40PTE12000B	1600mA		12V	18W	165x 41 x 28
A40PTEMC240B	500÷750mA	3V	34V	18W	165x 41 x 28
A40PTEMC112B	250÷450mA	3V	45V	16W	165x 41 x 28

* No Load **Load