





CE EN 55015 • EN 61547 • EN 61347-2-13 • EN 60598-1 • EN 61000-3-2

EMC IP65 RoHS


**DAKOTA 10**  
**657 Lumen**




**DAKOTA 30**  
**2306 Lumen**



**DAKOTA 50**  
**4132 Lumen**



**DAKOTA 70**  
**5565 Lumen**



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Weight kg	Flux (lm)	°Kelvin	Power W max)	Power (Max (W)	Packing box dimensions (mm)	Packing box Weight (kg)
DAKOTA 10	<b>BF118510400N</b>	115x85x105h	0,580	657	4100°	10	>0,9	100x125x100h	0,600
DAKOTA 30	<b>BF221830400N</b>	185x125x148h	2,150	2306	4100°	30	>0,9	235x200x145h	2,350
DAKOTA 50	<b>BF292450400N</b>	285x235x170h	3,500	4132	4100°	50	>0,9	310x250x170h	3,750
DAKOTA 70	<b>BF362870400N</b>	360x285x118h	5,500	5565	4100°	70	>0,9	365x290x118h	5,800

**Proiettore LED**

- Proiettore orientabile led alta potenza
- Alimentazione 95÷265V-AC 50÷60Hz
- Utilizza led BRIDGELUX
- Involucro IP65 verniciato con epossidica nera
- Temperatura ambiente operativa -20°C ÷ +50°C
- Per uso professionale
- CRI >75

**LED flood**

- Adjustable LED high power projector
- Power supply 95 ÷ 265V AC 50-60Hz
- Equipped with BRIDGELUX Led
- IP65 enclosure painted with black epoxy
- Operating temperature -20°C ÷ +50°C
- For professional use
- CRI >75

**LED-PROJEKTOR**

- Einstellbar High Brightness LED-Projektor
- Eingang: 95÷265VAC 50÷60Hz
- Mit LED Bridgelux montiert

- Schwarz Epoxy lackierte Gehäuse - IP65
- Betriebstemperatur: -20°C ÷ +50°C
- Nur für berufliche Anwendung
- CRI >75

**Projecteur LED**

- Projecteur orientable Led à haute puissance
- Alimentation 95÷265V-AC 50÷60Hz
- Équipé de Led BRIDGELUX
- Finition avec du vernis epoxy noir – IP65
- Température ambiante de fonctionnement -20°C ÷ +50°C
- Usage professionnel
- CRI >75

**Proyector LED**

- Proyector LED ajustable de alta potencia
- Fuente de alimentación de 95 a 265V AC 50-60Hz
- Utiliza LED Bridgelux
- Caja IP65 pintada con epoxi negro
- Temperatura de funcionamiento -20°C ÷ +50°C
- Para uso profesional
- CRI >75