

LED PANEL 30x30 • 30x60 • 30x120 LED PANEL • LEDpaneler QUALIKO


Standard: for profilhimpling



Vore nr BPLKITSRING



Innfellings kit



Part N°: BPLKITCEILOB



Wire opphengs kit



Vore N°: BPLKIT4X150C



Monteringssett for vegg



Vore N°: BPLKITWALLOB



[IP54] RoHS
24 Volt
Safety Voltage

Type	Vare N°	Dimensjoner (mm)	Farve	°Kelvin	Lumen	Watt (W)	Kartong dimensjoner (mm)	Vekt (kg)
30x30 CW	BPL30300EACW	295x295x10,5h	Hvit	6000°K	698	10	350x310x40h	1,1
30x30 NW	BPL30300EANW	295x295x10,5h	Naturlig Hvit	4200°K	659	10	350x310x40h	1,1
30x30 WW	BPL30300EAWW	295x295x10,5h	Varm Hvit	3000°K	619	10	350x310x40h	1,1
30x60 CW	BPL30600EACW	595x295x10,5h	Hvit	6000°K	1550	22	620x350x40h	1,9
30x60 NW	BPL30600EANW	595x295x10,5h	Naturlig Hvit	4200°K	1450	22	620x350x40h	1,9
30x60 WW	BPL30600EAWW	595x295x10,5h	Varm Hvit	3000°K	1376	22	620x350x40h	1,9
30x120 CW	BPL30120EACW	1195x295x10,5h	Hvit	6000°K	3510	46	1200x350x40h	4,0
30x120 NW	BPL30120EANW	1195x295x10,5h	Naturlig Hvit	4200°K	3390	46	1200x350x40h	4,0
30x120 WW	BPL30120EAWW	1195x295x10,5h	Varm Hvit	3000°K	3187	46	1200x350x40h	4,0

LED Panel 30x30 - 30x60 - 30x120

Struktur og ramme i aluminium
Erstatning for 4x144x18 W1 lysrør armaturer
Homogenitet i lys utslipp
Lav vekt i mm, Led driver ikke dimbar el 1 er dimbar bestil 1 es på eget varenummer
Lavt forbruk

LED panel 30x30 - 30x60 - 30x120

Structure and frame in aluminum
Suitable for replacing standard fixtures for fluo tubes
Great homogeneity of light
Thickness 10,5 mm
Safety low voltage with specific 24V DC drivers
(supplied on request)
Limited consumption

LED-Tafel 30x30 - 30x60 - 30x120

Rahme und Körper aus Aluminium
Für direkten Ersatz von standard Leuchtstoffröhren geeignet
Große Homogenität des Lichts- Dicke 10,5 mm
NV-Betrieb durch besonderen 24VDC Transformator
auf Anfrage geliefert
Begrenzter Verbrauch

Panneau LED 30x30 - 30x60 - 30x120

Encadrement et corps en aluminium
Approprié pour le remplacement des encastrables standard à tubes fluo

Luminosité très homogène

Épaisseur 10,5 mm

Il marche en basse tension avec un transformateur 24V DC
(livré sur demande) - Consommation limitée

Panel LED 30x30 - 30x60 - 30x120

Estructura y marco de aluminio
Adecuado para remplazo directo de lampara estandar con tubos de fluorescencia
Excelente homogeneidad luminica
Grosor 10,5 mm
Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con drivers especificos de 24VDC (bajo demanda) - Bajo consume

