

PR Pluss 300/500 V i Bøtte

Husinstallasjonskabel til fast opplegg

Beskrivelse

Husinstallasjonskabel for fast opplegg til inne- og utendørs bruk.

I tillegg til tradisjonell eske og engangstommel, er også PR Pluss tilgjengelig i den montasjevennlig forpakningen Quick-Reel samt i vår unike og brukervennlig bøtte.

Om Bøtta:

Bøtte-emballasjen består av en plastspole i en plastbøtte. Denne emballasjeformen er utviklet i samarbeid med norske elektromontører, og er designet spesielt med hensyn på brukervennlighet. Kabelen lar seg lett trekke ut og spole tilbake igjen. I tillegg beskytter emballasjen kabelen effektivt mot støv, skitt og fukt. Både bøtta og spolen er laget av polypropylen (PP), noe som gjør den miljøvennlig og enkel å resirkulere. All kabel som leveres i Bøtte er metermerket.



Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1

Norsk NEK 535



Normert spenning i 3 fase systemer U_0/U
300 / 500 V



RoHS conform
Ja



Maks. tillatt ledertemperatur
70 °C



Flammehemmende
IEC 60332-1

PR Pluss 300/500 V i Bøtte

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Fyll- / indre kappemateriale	Polyetylen - PE
Kapfefarge	Hvit
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledertype	Entrådet, rund
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
Bruksegenskaper	
Omgivelsestemperatur under installasjon	10 °C
RoHS conform	Ja
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Flammehemmende	IEC 60332-1

Produktliste

Nexans ref.	El. nummer	Produktnavn	Lederdiameter (mm)	Vekt (ca.) (kg/100m)
 10175487	1060400	PR PLUS 500V 2x1,5/1,5 B2 100	1,4	9,0
 10175488	1060401	PR PLUS 500V 2x2,5/2,5 B2 75m	1,8	12,4
 10175489	1060402	PR PLUS 500V 3x1,5/1,5 B2 50m	1,4	13,4
 10175584	1060403	PR PLUS 500V 3x2,5/2,5 B2 50m	1,8	19,6
☎ = Make to order,  = Make to stock				



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/
U
300 / 500 V



RoHS conform
Ja



Maks. tillatt ledertemperatur
70 °C



Flammehemmende
IEC 60332-1