




7,2÷14,4
Watt/m



CRI>80



ta -10°÷ +40°C



24V Selvklebende Led tape IP65

- For bruk i tørre og fuktige rom innendørs. utendørs forlagt i aluminiums profil med lokk Beskyttelseslag av silikon mot støv og vannsprut. festes med kraftig 3m tape.
- Leveres i sneller a 5 meter med tilkoblings kabel
- 30 led 5050 7,2W/ pr m kan kuttet hver 5 led / 16,5cm
- 60 led 5050 14,4W/ pr m kan kuttet hver 6 led / 10cm
- Beskyttelseslag av silikon mot støv og vannsprut.
- Leveres i fargene 3200K, 4100K og 5500K

24V Waterproof flexible led strips IP 65

- For dry and wet indoor installations. Protected against dust and water jets, positioning by adhesive strip
- Supplied in 5 mt reels
- Version 30 led 5050 7,2W/m - possible cut every 5 leds / 16,5cm
- Version 60 led 5050 14,4W/m - possible cut every 6 leds / 10cm
- External soft silicon protection
- Color temperatures available: 3200K, 4100K and 5000K

24V Led-Streifen - flexibel und IP 65

- Für nassen und trockenen Innenanwendungen -Schutz gegen Staub und Wasserstrahlen - Befestigung durch die drunter montierte Klebeband
- In einer 5m Rolle
- 30 leds 5050 per 7,2W/m - Zuschnitt je 5 leds / 16,5cm möglich

- 60 leds 5050 per 14,4W/m - Zuschnitt je 6 leds / 10cm möglich
- Externe weiche Silikonenschutz.
- Farbtemperaturen verfügbar: 3200K, 4100K und 5000K

Rubans souples à led 24V étanches IP 65

- Pour des installations dans des endroits secs ou humides, à l'intérieur des bâtiments
- Protection contre la poussière et le jets d'eau, fixation avec auto-collant.
- Fournis en rouleau de 5m
- 30 led 5050 pour 7,2watt/m. Sécable tous les 5 led / 16,5cm.
- 60 led 5050 pour 14,4watt/m. Sécable tous les 6 led / 10cm
- Protection en silicone souple.
- Disponible dans les couleurs standard 3200K, 4100K et 5000K

Tira de led flexible 24V resistente al agua IP 65

- Para instalaciones en húmedo y seco en los edificios, protección contra el polvo y chorros de agua, fijación con adhesivo. No es adecuado para inmersión
- Suministrada en rollos de 5m
- Versión con 30 leds 5050 con un consumo de 7,2W por metro, posibilidad de corte cada 5 leds / 16,5 cms
- Versión 60 leds 5050 con un consumo de 14,4W por metro, posibilidad de corte cada 6 leds (10 cms)
- Protección en silicona externa blanda.
- Disponible en colores estándar 3200K, 4100K y 5000K

Vare nummer	KELVIN	Lumen/m Typ.	Lux ved 1 m	LED x Meter	W (typ.)	mA/m (typ.)	W/m (typ.)	IP
A41ST2430ASB	5000K	610	90	30	24V DC	300mA	7,2W	IP65
A41ST2430ASN	4100K	585	85	30	24V DC	300mA	7,2W	IP65