

Avtrappet mast 8,0 m med fotplate 3030408DC / Ø89 mm / 200 mm



Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.

Art.nr. 3030408DC Avtrappet mast 8,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3670408C Bunnseksjon 5,0 m

Art.nr. 3670709C Mellomseksjon 3,0 m

Art.nr. 3100042C Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelnummer	3030408DC
Elnummer	3640243
Fundament	Fotplate
GTIN	7052250001712
Mastetoppdiameter	Ø89 mm
C/C bolter	200 mm
Lyspunkthøyde	8 m
Vref 24 m/s	0,70 m²
Vref 27 m/s	0,54 m²
Vref 29 m/s	0,45 m²
Vref 31 m/s	0,39 m²
Vekt	96 kg
Materialkvalitet	S355
Overflatebehandling	CombiCoat®
CE-godkjent	Ja
Lagerført	Ja

