



Led 3535-24V-NEON RGB-IP67-Utendørs



24V Fleksibel RGB led tape IP67

- Leveres i 5m spoler med tilkoblings kabel (spesial lengder opp til 20m på forespørsel)
- 120 led 3535 pr 14,4W/m
- Direkte montering uten profil
- Redusert mellomrom mellom dioder for homogent lys utslipp
- Tilkoblings kabel utstyrt med vanntett kobling
- Leveres med festeklips i INOX stål
- Laget i polyuretan materiale, høy motstand mot atmosfæriske påvirkninger

24V Flexible led strips RGB IP67

- Supplied in 5m reels with connecting cable (special roll lengths up to 20m on request)
- 120 led 3535 for 14,4W/m
- Direct installation (no profile needed)
- Reduced space between diodes for homogeneous output light
- Input cable fitted with waterproof connector
- Supplied with fixing clips in INOX steel
- Made in Polyurethane material, high resistance to atmospheric agents.

24V Led-Streifen - flexibel - RGB IP67

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert (Auf Anfrage, Sonderlänge bis 20m)
- 120 Led 3535 für 14,4W/m
- Direkt Einbau (ohne Aluprofil)
- Verringerter Abstand zwischen Dioden für Homogenlicht

- Speisekabel mit wassergedichtem Anschluß
- Mit Befestigungsclips aus INOX Stahl geliefert
- Aus Polyurethane Material, an Witterungseinflüssen beständig

Rubans souples à led 24V RGB IP67

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison (sur demande longueurs spéciales jusqu'à 20m)
- 120 led 3535 pour 14,4W/m
- À incorporer directement sans profilé d'aluminium
- Espacement réduit des leds pour une lumière continue et homogène
- Câble d'alimentation équipé de connecteur étanche
- Livré avec clips de fixation en acier INOX
- Fabriqué en polyuréthane, haute résistance aux agents atmosphériques

Tira de led flexible 24V RGB IP67

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión (longitudes especiales de rollo hasta 20 m bajo pedido)
- 120 leds 3535 para 14,4W/m
- Para incorporar directamente sin perfil de aluminio
- Reducido espacio entre los leds para una continuidad de la luz
- Cable de alimentación equipado con conector estanque
- Suministrado con clips de fijación en acero INOX
- Hecho de poliuretano, alta resistencia a los agentes atmosféricos

Vare nummer	Kelvin	Lumen/m Typ.	Lux ved 1 m	LED x Meter	V (typ.)	mA/m (typ.)	W/m (typ.)	IP
A41N2412BORG	RGB	330	75	120	24V DC	600mA	14,4W	IP67