

I60087199

i60



i60-1200 LED 3600 DALI 830 OP

Elnummer:

EAN-nr: 7054130871996

Stock code: A

En sprutsikker, fleksibel LED-armatur for interiør og industri. Den monteres enkelt i tak eller på vegg, på skinner, eller i horisontal wire. Armaturhuset er produsert i galvanisert lakkert stål med et andre lag av hvit epoxy/polyester-pulverlakk. Endestykker i sprøytetøpt ASA og avdekning i opal polykarbonat.



Elektriske data	
Spenning til (V)	240
Maksimal frekvens (Hz)	60
Frekvens (Hz)	50
Spenning fra (V)	220
Totalt effektforbruk (W)	26
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	21
Minimum DC spenning	176
Maksimum DC spenning	280
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)	35
Leakage Current (mA)	0,5
Dimensjoner	
Bredde (mm)	165
Nettovekt	2,9
Høyde (mm)	57
CCmax (Opphengsavstand) (mm)	1080
Lengde (mm)	1222
Bruttovekt (kg)	3,16
Optikk	
Optikk	OP - opal
Avdeknings materiale	Polykarbonat
Lysfordeling Opp/Ned	5/95
Driver	
Antall LED drivere	1
Driver	DALI dimming

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Fargegjengivelse og fargetemperatur	CRI > 80, 3000K
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	0.90
MacAdam step	3
Lumen/Watt	133
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	100000h L80B50
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	100000h L80B50
Lumen Ut	3465
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	100000
Medianlevetid (EN 62717) L80 MaxTa (h)	100000
Teknisk data	
IP klasse	44
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta = °C)	50
IK klasse	5
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Armaturhus	
Farge	Hvit
Materiale	Galvanisert stål
Tilkobling	
Ledningstilkobling	5x2x2.5mm² fjærklemme

I60087199

i60

Tegninger

