

Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller komponent type	Komplett signallampe
Kortnavn utstyr	XB4
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Festebrakettmateriale	Zamak
Hode type	Standard
Montasjediometer	22 mm
Salg per udelelig kvantitet	1
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Kalott eller deksselfarge	Grønn
Knappens tilleggs info.	Med vanlig deksel
Lyskilde	Pære ikke inkludert
Pæreholder	BA 9s
Lysblokkforsyning	Direkte / <= 2.4 W
[Us] merkespenning	<= 250 V

Alternativer


Høyde	47 mm
Bredde	30 mm
Dybde	55 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(X1-X2)PL
Vekt	0.075 kg
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, avstand: 0.1 m
Tilkoblingsklemmer	Skruttilkobling: <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i henhold til EN/IEC 60947-1 Skruttilkobling: 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (grad av forurensning: 3) i samsvar med EN 60947-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV i henhold til EN 60947-1
Signaltype	Klar

Miljø

overflatebeskyttelse	TH
omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
omgivelsestemperatur drift	-40...55 °C
beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I i henhold til IEC 60536
IP-grad	IP67 IP66 i henhold til IEC 60529 IP69K IP69
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse	IK06 i samsvar med IEC 50102
standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
produktsertifikater	CSA UL listet
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f = 12...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6

støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27
	50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27

Dimensions



e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

b : 30 mm / 1.18 in.

c : 46.5 mm / 1.83 in.

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
Diagram showing panel cut-out dimensions for screw clamp terminals or plug-in connectors. The diagram shows a 2x2 grid of circular holes. Dimensions are labeled: (1) for the diameter of the hole, (2) for the vertical distance between the centers of the holes, (3) for the horizontal distance between the centers of the holes, and (4) for the diameter of the hole.	Diagram showing panel cut-out dimensions for faston connectors. The diagram shows a 2x2 grid of circular holes. Dimensions are labeled: (1) for the diameter of the hole, (5) for the vertical distance between the centers of the holes, (6) for the horizontal distance between the centers of the holes, and (4) for the diameter of the hole.
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	