

N-LINE® PN i rør**N-LINE PN 4G1,5 16-100**

H07V-R

Nexans ref.: 10211502

El. nummer: 1051904

GTIN (EAN 13): 7045210065510

Ferdigtrukket PN i korrugerte plastrør

Beskrivelse

N-Line PN i rør for skjult anlegg. N-Line er ferdigtrukne PN-ledere i korrugerte PP-rør for rask og enkel installasjon. N-Line er pakket i en spesialutviklet brukervennlig snelle-eske som forenkler installasjonsarbeidet betraktelig. PN-lederene er de samme PN-JetLine lederne som også finnes i PN JetSet.

Rørene tilfredsstiller kravene for nedstøping.

Fargekombinasjoner:

3-leder: Brun - blå - gul/grønn

4-leder: Brun - blå - svart - gul/grønn

5-leder: Brun - blå - svart - grå - gul/grønn

**Standarder****Internasjonal** EN 50525-2-31;
EN 50265; IEC 60332-1Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
450 / 750 VMax.conductor temp.in
service
70 °CRoHS-godkjent
JaFlammehemmende
IEC 60332-1

N-LINE® PN i rør**N-LINE PN 4G1,5 16-100****Nexans ref.: 10211502****Egenskaper**

Konstruksjonsegenskaper	
Ledertype	Flertrådet, rund
Blyfri	Ja
Farge	Hvit
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledermerking	Colours
Dimensjonsegenskaper	
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Lederdiameter	1,6 mm
Nominell ytre diameter	3,0 mm
Rørdiameter	16 mm
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
Bruksegenskaper	
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Lengde	100 m
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1