

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

EI-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
- Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
- Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3208100
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB22
Produktnøkkel	BE2211
Katalogside	Side 39 (C-1-2019)
GTIN	4046356564410
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	3,6 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	3,587 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Gjennomgangsmodul
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,56 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²

1. etasje

Avisoleringslengde	8 mm ... 10 mm
Prøvedor	A1 / B1
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 1 mm ² Endehylse AI-S 1-8 TQ artikkelnr. 1200293 anbefales
Nominell strøm	17,5 A
Belastningsstrøm maksimal	17,5 A
Nominell spenning	500 V
Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²

1. etasje Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

Ledertverrsnitt entrådet	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,34 mm ² ... 1 mm ²

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Ex-data

Merkedata (ATEX/IECEX)

ATEX-sertifikat	SEV 13 ATEX 0159 U
IEC Ex-sertifikat	IECEX SEV 13.0005 U
Merking	□ II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	3208142 D-PT 1,5/S
	3030721 ATP-ST 4
	1204504 SZF 0-0,4X2,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Liste over broer	Stikkbro / FBS 2-3,5 / 3213014
	Stikkbro / FBS 3-3,5 / 3213027
	Stikkbro / FBS 4-3,5 / 3213030
	Stikkbro / FBS 5-3,5 / 3213043
	Stikkbro / FBS 10-3,5 / 3213056
	Stikkbro / FBS 20-3,5 / 3213069
Brodata	14,5 A / 1,5 mm ²
Temperaturøkning Ex	40 K (15 A / 1,5 mm ²)
Merkespenning	352 V
ved brokobling med lask	352 V
- ved forbikoblet broforbindelse	220 V
- ved forbikoblet broforbindelse via PE-klemme	220 V
- ved lengdetilpasset broforbindelse	166 V
- ved lengdetilpasset broforbindelse med deksel	275 V
- ved lengdetilpasset broforbindelse med gruppeskilleplate	352 V
Merkeisolasjonsspenning	320 V
Utgang	(permanent)

Etasje Ex Generelt

Merkestrøm	15 A
Belastningsstrøm maksimal	15 A
Gjennomgangsmotstand	1,3 mΩ

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²
Merketverrsnitt AWG	16
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	26 ... 16
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	26 ... 16

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Dimensjoner

Bredde	3,5 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	30,5 mm
Høyde NS 35/15	39,5 mm
Høyde NS 35/7,5	32 mm
Lengde	45 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 1,5 mm ²	0,18 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS35
Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,14 mm ² / 0,2 kg 1,5 mm ² / 0,4 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Aldring

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Tegninger

Koblingsskjema



Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

EI-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Godkjenninger

DNV

Godkjennings-ID: TAE00003JE



CSA

Godkjennings-ID: 13631

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	300 V	15 A	26 - 14	-
Usegroup C	300 V	15 A	26 - 14	-
Usegroup D	600 V	5 A	26 - 14	-



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: DE1-62964

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	500 V		-	0,14 - 1,5



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	300 V	15 A	26 - 14	-
Usegroup C	300 V	15 A	26 - 14	-
Usegroup D	600 V	5 A	26 - 14	-



LR

Godkjennings-ID: 12/20038 (E3)



NK

Godkjennings-ID: 14ME0912

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



RS

Godkjennings-ID: 17.00013.272



BV

Godkjennings-ID: 39980/B0 BV



VDE Zeichengenehmigung

Godkjennings-ID: 40039739

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	500 V	17,5 A	-	0,14 - 1,5

ABS

Godkjennings-ID: 21-2192245-PDA



EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.AB72.B.02351



IEC Ex

Godkjennings-ID: IECEx SEV13.0005U



ATEX

Godkjennings-ID: SEV13ATEX0159U



CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000631



NEPSI

Godkjennings-ID: GYJ20.1198U

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

EI-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-9.0	27141120
ECLASS-10.0.1	27141120
ECLASS-11.0	27141120

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

EI-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

Stikkbro

Stikkbro - FBS 2-3,5 - 3213014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213014>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 17,5 A

Stikkbro

Stikkbro - FBS 3-3,5 - 3213027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213027>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 17,5 A

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Stikkbro

Stikkbro - FBS 4-3,5 - 3213030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213030>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

Stikkbro

Stikkbro - FBS 5-3,5 - 3213043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213043>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Stikkbro

Stikkbro - FBS 10-3,5 - 3213056

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213056>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

Stikkbro

Stikkbro - FBS 20-3,5 - 3213069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213069>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Stikkbro

Stikkbro - FBS 2-3,5 BU - 3213086

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213086>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

Stikkbro

Stikkbro - FBS 3-3,5 BU - 3213099

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213099>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Stikkbro

Stikkbro - FBS 4-3,5 BU - 3213109

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213109>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

Stikkbro

Stikkbro - FBS 5-3,5 BU - 3213112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213112>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Stikkbro

Stikkbro - FBS 10-3,5 BU - 3213125

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213125>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

Stikkbro

Stikkbro - FBS 20-3,5 BU - 3213138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213138>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Stikkbro

Stikkbro - FBS 2-3,5 GY - 3213153

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213153>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

Stikkbro

Stikkbro - FBS 3-3,5 GY - 3213167

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213167>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Stikkbro

Stikkbro - FBS 4-3,5 GY - 3213180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213180>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

Stikkbro

Stikkbro - FBS 5-3,5 GY - 3213183

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213183>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Stikkbro

Stikkbro - FBS 10-3,5 GY - 3213196

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213196>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

Stikkbro

Stikkbro - FBS 20-3,5 GY - 3213206

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213206>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Reduksjonsbro

Reduksjonsbro - RB ST (2,5/4)-1,5/S - 3214356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214356>



Reduksjonsbro, delingsmål: 6,7 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

Reduksjonsbro

Reduksjonsbro - RB ST 16-1,5/S - 3213254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213254>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Reduksjonsbro

Reduksjonsbro - RB ST 10-1,5/S - 3213252

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213252>



Reduksjonsbro, delingsmål: 3,5 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

Gruppebetegnelsestilt for klemmemarkering

Gruppebetegnelsestilt for klemmemarkering - GBS-ZB/26X6 - 0809298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0809298>



Gruppemerkeskilt, snepbar midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigtilkoblingsklemmer, kan merkes med innstikksremsen ESL 26 x 6 mm og EST 25 x 6 mm, i fotdelen med zackremse, lengde: 29 mm

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Skrutrekker

Skrutrekker - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204504>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Gruppeskilleplate

Gruppeskilleplate - ATP-ST 4 - 3030721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030721>



Gruppeskilleplate, lengde: 59,8 mm, bredde: 2 mm, høyde: 39 mm, farge: grå

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

EI-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Endedeksel

Endedeksel - D-PT 1,5/S - 3208142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208142>

Endedeksel, lengde: 45 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 24,3 mm, farge: grå



Monteringsmateriell

Monteringsmateriell - PT-IL - 3208090

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208090>

Klistremerke for betjening av innstikksteknologien



Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Betjeningsverktøy

Betjeningsverktøy - ST-BW 0 - 1200135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1200135>

Betjeningsverktøy, for alle 1,5 mm² kraftfjær fra PT 1,5/S og FT 1,5/S



Endedeksel

Endedeksel - D-PT 1,5/S-0,8 OG - 1029569

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029569>

Endedeksel, lengde: 45 mm, bredde: 0,8 mm, høyde: 24,3 mm, farge: oransje



Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Endehylse

Endehylse - AI-S 1 - 8 TQ - 1200293

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1200293>

Endehylse, S-Slimline, hylselengde: 8 mm, lengde: 14,5 mm, farge: turkis



Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

EI-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

EI-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

Endehette

Endehette - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/7,5



Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

Monteringsskinne uperforert

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

Monteringsskinne uperforert

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpkningsvariant med 25 stk. (50 m)

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m)

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Endehette

Endehette - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/15



Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m)

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

EI-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Merkeremse

Merkeremse - ZB 3,5:UNBEDRUCKT - 0829414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829414>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 3,5 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse

Merkeremse - ZB 3,5 CUS - 0829415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829415>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 3,5 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

EI-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UCT-TM 3,5 - 0829484

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 2,95 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 102

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UCT-TM 3,5 CUS - 0829581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 2,95 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 102

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100


EI-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Merkeremse flat

Merkeremse flat - ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 0829392

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829392>




Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 3,5 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat

Merkeremse flat - ZBF 3,5 CUS - 0829394

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829394>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 3,5 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

EI-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UCT-TMF 3,5 - 0829486

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829486>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 2,7 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 108

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829644>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 2,7 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 108

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Prøvestikker

Prøvestikker - MPS-MT - 0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>

Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, farge: grå



Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - MPS-IH WH - 0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - MPS-IH RD - 0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød




Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - MPS-IH BU - 0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - MPS-IH YE - 0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - MPS-IH GN - 0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - MPS-IH GY - 0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - MPS-IH BK - 0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100


EI-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Software

Software - PROJECT COMPLETE - 1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>




Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

Endeholder

Endeholder - E/UK - 1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>



Endeholder, material: PA, farge: grå, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

EI-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Endeholder

Endeholder - E/UK 1 - 1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

Merke for klemmer

Merke for klemmer - TMT (EX9,5)R - 0828295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828295>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: feste, feste i høyt skiltspor, tekstfeltstørrelse: 9,5 x 50 000 mm, Antall enkeltskilt: 1

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

EI-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Merke for klemmer

Merke for klemmer - US-TM 100 - 0829255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829255>

Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 104 x 9,8 mm, Antall enkeltskilt: 13



Endeholder

Endeholder - CLIPFIX 35 - 3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge



Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Endeholder

Endeholder - CLIPFIX 35-5 - 3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

Endeholder

Endeholder - E/NS 35 N - 0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Prøvestikker

Prøvestikker - PS-3,5 - 3031010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031010>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, farge: rød

Avstandsplate

Avstandsplate - DP PS-3,5 - 3031011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031011>



Avstandsplate, lengde: 15,9 mm, bredde: 3,5 mm, høyde: 33,5 mm, poltall: 1, farge: rød

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S

3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>



Prøvestikker

Prøvestikker - PS-3,5/E - 3031012

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031012>

Prøvestikker, Enkelttestplugg, farge: rød



Presstang

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Presstang

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

Presstang

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Presstang

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

Presstang

Presstang - CRIMPFOX 10S - 1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 10 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Presstang

Presstang - CRIMPFOX 6H - 1212046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212046>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 6 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

Presstang

Presstang - CRIMPFOX 2,5-M - 1212719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212719>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², innføring på siden, trapeskrymping

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Presstang

Presstang - CRIMPFOX 6-M - 1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

Presstang

Presstang - CRIMPFOX 6 - 1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Presstang

Presstang - CRIMPFOX 6T - 1212037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212037>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på siden, trapeskrymping

Presstang

Presstang - CRIMPFOX 6T-F - 1212038

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212038>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, trapeskrymping

Gjennomgangsklemme - PT 1,5/S



3208100

El-nr.: 1265030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208100>

Presstang

Presstang - CRIMPFOX 6S-F - 1212043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212043>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,5 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, firkantkrymping

Presstang

Presstang - CRIMPFOX-M - 1212072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212072>



Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontakttyper

Phoenix Contact 2022 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com