

RK 750 V Plastisolert koblingsledning

RK 750V 6 G/G

H07V-K

Nexans ref.: 10022601**El. nummer:** 1066680 (1050566)**GTIN (EAN 13):** 7045210016642

Plastisolert koblingsledning

Beskrivelse

Koblingsledning med mangetrådet kobberleder. Anbefalt brukt der det er hesiktsmessig å benytte fleksible ledninger, f.eks ved tavlebygging. For tverrsnitt mindre enn 4 mm², se RK 90 300/500V og RK 90 450/750V.



Standarder

Internasjonal EN 50265; HD 21.3;
IEC 60332-1**Norsk** NEK-HD 21.3Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase systemer U₀/
U
450 / 750 VMax.conductor temp.in service
70 °CRoHS-godkjent
Ja

RK 750 V Plastisolert koblingsledning

RK 750V 6 G/G**Nexans ref.: 10022601**

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Kapfefarge	Gul/grønn
Lederform	Mangetrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	3,2 mm
Nominell ytre diameter	4,8 mm
Antall ledere	1
Ledertverrsnitt	6 mm ²
Vekt (ca.)	6,5 kg/100m

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
---	-------------

Bruksegenskaper

Lengde	100 m
Forpakning	Bunt
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja