

FDV BLAD FOR CENIKA FORDELINGSSKAP

GENERELT

Cenikas fordelingsskap er laget for å passe mellom stenderavstand CC60cm.
Man får her en komplett løsning som holder tavlenormens krav til berøringsbeskyttelse og utførelse.

Norm: NEK EN 60439-1/3, NEK EN 61439-1/3, NEK439-1/3

FORVALTNING

Se eget data-ark for aktuell type

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:
Henvvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Ikke adekvat.

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Kontrolleres for mekaniske skader rutinemessig.

Levetid:

Avhengig av omgivelsene. Normalt veldig lenge.

TILBEHØR

Det er ikke noe tilbehør til dette produktet.

PRODUKT

CV046633 1700400 FORDELINGSSKAP 2 RADER 50 MODULER 55 BREDDE 10 DYBDE
CV046664 1700401 FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 50 MODULER 55 BREDDE 10 DYBDE
CV046640 1700402 FORDELINGSSKAP 3 RADER 75 MODULER 55 BREDDE 10 DYBDE
CV046671 1700403 FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MODULER 55 BREDDE 10 DYBDE
CV046657 1700404 FORDELINGSSKAP 4 RADER 100 MODULER 55 BREDDE 10 DYBDE
CV052153 FORDELINGSSKAP 4 RADER SIDE BY SIDE 48 MODULER 55 BREDDE 10 DYBDE
CV046688 1700405 FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP PLASTVINDU 55 BREDDE 10 DYBDE