


HT-ECP / HL-ECP



HL-ECP 218 DCO



Descritivo | Descriptive | Descriptif:

Corpo | Body | Corps:

Fabricada em policarbonato injectado, em cor cinza, com 2 suportes para a fixação do corpo porta componentes que permite suspendê-lo quando se faz a ligação eléctrica.
Junta de estanquicidade em silicone natural que garante IP65.
Equipada com molas de fixação para suspensão ao tecto e cliques de fecho do difusor em plástico como standard.

Built in injected polycarbonate in gray, with 2 brackets for mounting the components body that allows it to be suspended when making the electrical connection.
Natural silicone gasket ensures IP65.

Equipped with a clamping spring for suspending the ceiling and closing clips, plastic diffuser as standard.

Fabriquée en polycarbonate injecté en gris, avec 2 supports pour la partie des composants qui permettent de suspendre au moment de la connexion électrique.

Joint d'étanchéité en silicone naturelle qui assure IP65.
Équipée d'étrier de fixation au plafond et de clips de fermeture, diffuseur en plastique standard.

Parte Eléctrica | Electric Part | Partie Électrique:

Equipada com balastro ferromagnético (T8) ou electrónico (T5).
Junção de conexão rápida.

Equipped with magnetic ballast (T8) or electronic ballast (T5).
Push Wire Terminals.

Équipée avec ballast ferromagnétique (T8) ou électronique (T5).
Borniers de connexion rapide.



Normas | Norms | Normes:

IEC 60598-1, EN 60598-2-1, IEC 60695-2-10, IEC 60995-11-5

CÓDIGO PARA PEDIDO | ORDER CODE | CODE DE COMMANDE (21 CARACT.): PAG. 181 // DIFUSORES E REFLECTORES | DIFFUSERS AND REFLECTORS | DIFFUSEURS ET REFLECTEURS: PAG. 182

Modelo Model Modèle	Conf. Lamp. (W)	Reflect. Dif.	Balastro Ballast Ballast	Lig. Eléctrica Electric Con. Con. Électrique	Kit Emergência Emergency Kit Kit d'Urgence	Opções Options Options
HT-ECP (T5)	114	DCO DMO	00 MN* MC* EP E1 ES ED B1 B2 B3	CS CD	00 K1 K3 01	0000
	124					
	128					
	154					
	135					
	149					
	180					
	214					
	224					
	228					
	254					
	235					
	249					
	258					
HL-ECP (T8)	118					
	136					
	158					
	218					
	236					
	258					

Dimensões / Dimensions / Dimensions (mm)			
A	B	C	D
665	100	90	455
665	100	90	455
1270	100	90	920
1270	100	90	920
1570	100	90	965
1570	100	90	965
1570	100	90	965
665	140	90	455
665	140	90	455
1270	140	90	920
1270	140	90	920
1570	140	90	965
1570	140	90	965
1570	140	90	965
665	100	90	455
1270	100	90	920
1570	100	90	965
665	140	90	455
1270	140	90	920
1570	140	90	965



Opções | Options | Options:

- Duplo circuito;
Equipada com lâmpadas;
- Balastro electrónico;
- Balastro electrónico com regulação de fluxo 1-10V, DSI ou DALI;
- Kit Emergência;
- Reflector de Fundo;
- Clips de fixação do difusor em inox.

- Double switch;
- Equipped with lamps;
- Electronic ballast;
- Dimmable electronic ballast 1-10V, DSI or DALI;
- Emergency unit;
- Reflective background;
- Stainless steel clips.

- Double allumage;
- Version équipée avec lampes;
- Ballast électronique;
- Ballast électronique à gradation 1-10V, DSI ou DALI;
- Kit d'urgence;
- Réflecteur de fond;
- Clips de fixation en inox.

* Disponível apenas para HL-ECP | Available only for HL-ECP | Disponible seulement pour HL-ECP



HT-ECP 249 DCO



Travessa de Fixação em Inox.
Stainless Steel traverse for fixing the luminaire.
Étrier de fixation en inox.



Clips de fixação do difusor em Inox.
Stainless Steel Clips for fixing the diffuser.
Clips en acier inoxydable pour la fixation du diffuseur.