

EN: Instruction manual
NO: Monteringsveiledning
SE: Installationsguide

LUZENSE
Unilamp



220-240VAC 50/60Hz IP20

UNIDIM+ DALI

DALI BROADCAST POTENTIOMETER

EN: Electronic DALI wall dimmer with touch/twist control for lighting products with DALI interface. Broadcast function; i.e. all products connected on the DALI Bus are controlled equally. Integrated power supply 75mA for the DALI BUS. Up to 3 UniDim+ DALI may be connected in parallel on the same DALI BUS for controlling the light from 3 different locations and/or the possibility to rise the power supply in order to increase the number of connected ballasts/LED drivers.

Connections: 220-240VAC and DALI BUS.

NO: Elektronisk veggdimmer touch/vri for styring av belysningsprodukter med DALI. Broadcast funksjon; det vil si at alle produkter tilkoblet DALI Bus styres likt.

Innebygget power supply på 75mA for strømfor-
syning til DALI BUS. Inntil 3 UniDim+ DALI kan par-
allellkobles på samme DALI BUS for styring fra 3
lokasjoner og eventuelt for å øke strømforsyning
til å kunne dekke flere ballaster/LED drivere.

Tilkobles 220-240VAC og DALI BUS.

SE: Elektronisk touch/vrid dimmer för styrning av belysningsprodukter med DALI. Broadcast funktion; dvs. alla produkter som är anslutna DALI Bus regleras lika.

Inbyggd strömförsörjning 75 mA till DALI BUS. Upptill 3 UniDim+ DALI kan anslutas parallellt på samma DALI BUS för styrning från 3 olika platser och eventuellt för att öka strömförsörjningen för att kunna täcka flera don/LED drivers.

Anslutas 220-240VAC och DALI BUS.

EN: WIRING
NO: KOBLING
SE: KOPPLING

