

FIBARO UNIVERSAL BINARY SENSOR



Fibaro binær universalsensor gir deg muligheten til å koble opp enheter som ikke inneholder Z-Wave, slik at de kommuniserer med din Fibaro gateway. Universalsensoren kan brukes sammen med temperaturføler, alarmsensor, bevegelsessensor, lysføler, etc. Universalsensoren gjør at du kan benytte eksisterende utstyr i din installasjon, og samtidig gi det full Z-Wave-funksjonalitet.

PRODUKTFINNO

Fibaro Universal Binary Sensor

FUNKSJONER

- Binærsensor
- Kompatibel med standard og parametriske alarmlinjer (kan tilkobles 2 alarmdetektorer)
- Kompatibel med binære sensorer (kan tilkobles 2 binære utganger)
- Kompatibel med DS18B20 temperatursensor

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868.4 MHz
Spennning	9 - 30V DC
Innganger	2 potensialfrie 1 digital enleder
Utganger	2 potensialfrie
Maks. strømføring på utganger	150mA
Maks. spenning på tilkoblingsklemmer	36V DC / 24V AC ±5%
Driftstemperatur	0 - 40°C
Temperatursensor	4 stk
Temperaturområde	-55 °C - 126°C
Rekkevidde	Inntil 30 meter (avhengig av bygningsmasse)
Størrelse (LxBxH)	27,3 x 14,5 x 12mm
Type	FGBS-001
Sertifisering	Z-Wave Plus CE EMC 2004/108/EC R&TTE 1999/5/E RoHS 2011/65/EU

GARANTI

2 år

FIBARO TEMPERATURE SENSOR

Temperatursensor DS18B20 kan benyttes sammen med Fibaro dør- og vindussensor eller Fibaro binær universalsensor for å måle eksakt temperatur. Kan benyttes de fleste steder der hvor det er behov for eksakt temperaturmåling, både utendørs og innendørs.



EL-NR.	PRODUKT
45 123 74	Fibaro Universal Binary Sensor

EL-NR.	PRODUKT
45 123 70	Fibaro Temperature Sensor 4 pk

Produktet skal installeres i hht til gjeldende installasjonsveiledning. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.