



Elnummer: 1403681

Bruksområde: Meget godt egnet for bruk i kontorer, møterom og andre stillesittende miljøer.

IR 180 er utstyrt med en sensitiv IR-sensor som detekterer 3x3 meter for sittende personer og 10x10 meter for gående. IR 180 er meget godt egnet for bruk i kontorer, møterom og andre stillesittende miljøer. IR 180 Universal er en veggensor som ikke trenger fremtrukket nulleleder, og er derfor en problemløser i mange ROT-prosjekt. Takket være ny smart teknologi fungerer IR 180 Universal-modellen med alle typer laster, og har heller ikke standby-effekt.

Utførelse: Sensor med automatisk eller manuell tenning. Trykknapp på framsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking. IP20.

Montering: Vegg, innfelt i standard veggboкс. Monteringshøyde 1,2 m. over gulv.

Sensor: IR-sensor. Rekkevidde sittende personer 3 m., gående personer 10 m. Dekningsvinkel 180°. Skumringsinnstilling fra 10 lux til dagslys. Integrert dagslys-logikk, som betyr at når omgivelseslys overstiger den innstilte skumverdien slås de tilkoblede armaturene av, selv om sensoren samtidig oppdager bevegelse.

Tilbehør: Adapterramme for tilpassing til andre bryterleverandørers rammesystem. Fjernkontroll Smart Remote.

Tilgjengelig i hvit og sølv.

Elnr:

1403679IR 180 1-kanal, hvit

1403680 IR 180 2-kanal, hvit

1403681 IR 180 DALI, hvit

1403682 IR 180 KNX, hvit

1403695IR 180 Universal, hvit (trenger ikke fremtrukket nulleleder)

1478629 Adapterramme, hvit

1478614Fjernkontroll Smart Remote

Tekniske data:

Mål (hxbxd): 80 x 80 x 20,5 mm

Strømforsyning: 220-240V, 50/60Hz

Maks belastning: 2 Dali-lysutganger à 12 ballaster = totalt 24 Dali-ballaster

Sensortype: Passiv infrarød

Dekningsvinkel 180°

Rekkevidde: Maks 20m

Montering: Vegg

Tidsinnstilling: 30 sek. - 30 min.

Lysverdiinnstilling: 2 - 1000 lux

Grunnlys (Dali) 0-30 min eller ON 10-50%- mulighet for konstantlysregulering

Kapslingsgrad: IP 20

Kapslingsklasse: II



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no