


WDU 2,5 R?D



3039102004

Artikkelnr. : 3039102004
Type : WDU 2,5 RØD
Beskrivelse :

Leverandørs betegnelse: WDU 2.5 RT
Leverandørens vare nr.: 1020040000
Engelsk beskrivelse: W-Series, Feed-through terminal, Rated cross-section: 2.5 mm², Screw connection, Direct mounting
EAN: 4008190143015
Pakningstr.: 100 ST

ATEX sertifikat nr: KEMA98ATEX1683U
ATEX spenning: 690 V
ATEX strøm: 21 A
ATEX tverrsnitt: 2.5 mm²
EN60079-7 merking: Ex e II
ATEX merking: II 2 G D

IEC tverrsnitt: 2.5 mm²
IEC spenning: 800 V
Målestøtspenning: 8 kV
IEC strøm: 24 A
Maks strøm: 32 A
Norm: IEC 60947-7-1
Forurensningsgrad: 3

Avisoleringslengde: 10 mm
Skrutrekkerblad: 0.6 x 3.5 mm
Tilkoblings tverrsnitt (min): 0.05 mm²
Tilkoblings tverrsnitt (maks): 4 mm²
Klemskrue: M 2.5
Tiltrek. Moment: 0.4 Nm
Tiltrek. Moment max.: 0.8 Nm
Målepinne: A3
Enleder (min) Hoved: 0.5 mm²
Enleder (max) Hoved: 4 mm²
Flertråd (min) Hoved: 1.5 mm²

Flertråd (max) Hoved:	4 mm ²
Fleksibel (max) Hoved:	4 mm ²
Fleksibel (min) Hoved:	0.5 mm ²
Fleksibel m.endehylse (max) Hoved:	2.5 mm ²
Installsjonstips:	Direct mounting
CSA spenning:	600 V
CSA strøm:	20 A
CSA tverrsnitt(maks):	12 AWG
CSA tverrsnitt(min):	26 AWG
UL spenning:	600 V
UL strøm:	25 A
UL tverrsnitt(maks):	12 AWG
UL tverrsnitt(min):	30 AWG
Brennbarhetsgrad:	V-0
Tilkoblingstype:	Screw connection
Montasjeskinne:	TS 35
Godkjenninger:	BURVER; CE; CSA; CSAEX; CURUSEX; DETNORVER; GERMLLOYD; GOSTEX; GOSTME25; IECEXULD; KEMAATEX; KEMAKEUR; LLOYDSREG; MARITREG; NEMKO; UR
ROHS:	Conform
Lengde:	60 mm
Bredde:	5.1 mm
Høyde:	47 mm
Vekt:	8.62 g
eClass 6.2:	27-14-11-20
Fleksibel (min) to ledere samme tver.:	0.5 mm ²
Fleksibel (max) to ledere samme tver.:	1.5 mm ²
Fleksibel m. endehylse(min) to ledere samme tver.:	0.5 mm ²
Fleksibel m. endehylse(max) to ledere samme tver.:	1.5 mm ²