

FDV BLAD FOR INEPRO PRO380 SERIE

GENERELT

Inepro PRO serie er laget i halogenfritt materiale.
Skal det tilkobles med aluminium, må det brukes overganger.
3-fase målere for montasje på DIN-skinne.
Un=230/400V for TN-anlegg, Ui=6kV, 50Hz. IP20.
Norm: IEC/EN 62053-21

FORVALTNING

Fysisk størrelse: Bredde 4 moduler

DRIFT

Renhold:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

Energiforbruk:

: $\leftarrow$ 2W/10VA

Henvisninger:

Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Kontrolleres mot varmegang ca en gang pr år.

Levetid :

Forventet 10-30 år

TILBEHØR

Det er ikke noe tilbehør til dette produktet

PRODUKT

CV044417	MÅLER PRO 380-S 3P/3+N IT/TT/TN DIREKTE 100A
CV044424	MÅLER PRO 380-S M-BUS 3P/3+N IT/TT/TN DIREKTE MID 100A
CV044431	MÅLER PRO 380-S MODBUS 3P/3+N IT/TT/TN DIREKTE MID 100A
CV044448	MÅLER PRO 380-S-CT 3P/3+N IT/TT/TN TRAFOMÅLING
CV044455	MÅLER PRO 380-S-CT M-BUS 3P/3+N IT/TT/TN TRAFOMÅLING MID
CV044462	MÅLER PRO 380-S-CT MODBUS 3P/3+N IT/TT/TN TRAFOMÅLING MID