



FR-Abzweigkasten

Art. Nr.: 7340149

Typ: E128

Mit selbstdichtenden Abschneid-Leitungseinführungen

Technische Daten

Abmessungen:

Durchmesser:	-
Höhe:	134mm
Breite:	89mm
Tiefe:	40mm
Tiefe (innen)	

Werkstoff:

Dose:	-
Kasten:	PE-LD
Deckel:	PE-LD

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemp. (min):	-25°C
Umgebungstemp. (max):	40°C
Umgebungstemp. (24 h):	35°C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig):	90%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C:	50%

Eigenschaften:

Montageart:	AP
Farbe:	grau
Leiterquerschnitt:	max 2,5mm ²
Anreihbar:	-
Leitungseinführungen:	22
Leitungsrückhalt:	-
Fräßloch:	-
Geeignet für Wandstärke:	-
Plombierbar:	-
Bemessungsspannung:	400V
Schwermetallfrei:	Ja
PVC frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Schutzart:	IP54
Witterungsbeständig:	-
REACH:	Ja
RoHs:	Ja
VDE:	VDE
DIN EN 60670-1(VDE 0606-1); DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)	
CE:	Ja
Glühdraht geprüft:	650°C