



F55.5015.058.02

12,5




Striplight F55 LED + interruttore 12,5W 1502lm, 3000K, 580mm, bianco, driver incluso

Striplight F55 LED version 580 mm, 12,5W, 1502lm, 3000K Led, for direct lighting. Driver included. White.

Réglette F55 LED 12,5W 1502lm, 3000K, 580mm, blanc, driver inclus

Striplight F50 LED 12,5W 1502lm, 3000K, 580mm, weiß, driver inkludiert

Striplight F55 LED 12,5W 1502 lm, 3000K, 580 mm, blanco, driver incluido



Colori / colours / couleurs / farben / colores:

02 Bianco Ral9010 / White Ral9010 / Blanc Ral9010 / Weiß Ral9010 / Blanco Ral9010

"Apparecchio in estruso di alluminio con interruttore, da parete. trova collocazione soprattutto negli spazi in cui l'alto livello di umidità richiede questo tipo di protezione, ad esempio per illuminazione di cucine e bagni.

Struttura in alluminio estruso verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato liscio opalino e riflettore speculare.

Sorgenti luminose:

LED a 12,8W, 1585lm (4000K) o 1502lm (3000K).

LED a 25,6W, 3170lm (4000K) o 3004lm (3000K).

Disponibile nelle dimensioni 580mm, 1180 mm. Grado di protezione IP44. Driver incluso."

"Lighting fittings for wall or ceiling use: F55 thanks to the IP44 can be used mainly in those areas where an high humidity level needs this kind of IP protection, ie. kitchens and bathrooms.

Extruded aluminum and powder coated body. Diffuser in smooth polycarbonate opaland specular reflector

LED versions:

LED 12,8W, 1585lm (4000K) o 1502lm (3000K).

LED 25,6W, 3170lm (4000K) o 3004lm (3000K).

Sizes: 580 mm, 1180 mm. IP44. Driver included."

"Modèles au mur ou au plafond: F55 grâce au degré de protection IP44 est placés notamment dans les zones où le niveau d'humidité élevé nécessite ce type de protection, tels que l'éclairage dans les cuisines et salles de bains. Structure en aluminium extrudé avec revêtement en poudre.

LED versions:

LED 12,8W, 1585lm (4000K) ou 1502lm (3000K).

LED 25,6W, 3170lm (4000K) ou 3004lm (3000K).

Longeur 580 mm, 1180 mm. IP44. Driver inclus."

"Die Serie F besteht aus drei Varianten für decken -und

Wandanbau: F55 dank der Schutzart IP44 sind diesen Profilen geeignet für bestimmten Umgebungen geeignet, vor allem in denen höhere Feuchtigkeit diese Schutzart benötigt, wie zum Beispiel für die Beleuchtung der Küchen und Bädern.

Die Struktur ist aus extrudiertem Aluminium Pulverbeschichtet.

LED versions:

LED 12,8W, 1585lm (4000K) oder 1502lm (3000K).

LED 25,6W, 3170lm (4000K) oder 3004lm (3000K).

580 mm, 1180 mm. IP44. Driver eingeschlossen."

"Líneas de aparatos de iluminación de pared o techo: F55 gracias al IP44 son idoneos para ser instalados en espacios donde el alto grado de humedad requiere de este tipo de protección como, por ejemplo, cocinas y baños.

Estructura de aluminio extruido pintado epoxi.

Versiones LED:

LED 12,8W, 1585lm (4000K) o 1502lm (3000K).

LED 25,6W, 3170lm (4000K) o 3004lm (3000K).

Dimensions: 580 mm, 1180 mm. IP44. Driver incluido."

