



### 🇮🇹 Strisce flessibili a led 24V autoadesive

- LED 2835 ad alta efficienza >140lm/W e a bassa caduta di tensione
- Realizzata in moduli da 7 led per una diminuzione delle perdite in calore e migliore resa luminosa
- Basso consumo, alto rendimento
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K e 4000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

### 🇬🇧 24V Flexible adhesive led strips

- Led 2835 with high lumen efficiency 140lm/W and low voltage drop
- 7led segment for a reduction of warm losses and higher lumen efficiency
- Low consumption, higher efficiency
- Available in standard 2700K, 3000K and 4000K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

### 🇪🇸 24V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- High Lumen Efficiency Led 2835 > 140lm/W mit niedrigem Spannungsfall
- Mit 7led Modulen verstückt für eine Warmverlustreduzierung und eine höhere Lumen Efficiency

- Niedrige Leistung, höhere Lumen Efficiency
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K und 4000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

### 🇫🇷 Rubans souples à led 24V autocollants

- Led 2835 haute efficacité >140lm/W et chute de tension basse
- Réalisée en modules de 7W afin de garantir une réduction de pertes en chaleur et un meilleur rendement lumineux
- Basse consommation, haut rendement
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

### 🇪🇸 Tira de led flexible adhesiva 24V

- LED 2835 de alta eficiencia >140lm/W y baja caída de tensión.
- Hecho de 7 módulos LED para una reducción del calor y una mejor salida de luz.
- Potencia mínima, máxima eficiencia
- Disponible en colores estándar de 2700K, 3000K y 4000K
- Se suministra en tiras de 5 mt y cable de conexión.

| Part number  | K     | Lumen/m Typ. | Lux at 1 m | LED x Meter | V (typ.) | Cutting point (mm) | W/m (typ.) | IP   |
|--------------|-------|--------------|------------|-------------|----------|--------------------|------------|------|
| A41H24070027 | 2700K | 600          | 142        | 70          | 24V DC   | 100mm              | 4,8W       | IP20 |
| A41H24070030 | 3000K | 660          | 150        | 70          | 24V DC   | 100mm              | 4,8W       | IP20 |
| A41H24070040 | 4000K | 680          | 160        | 70          | 24V DC   | 100mm              | 4,8W       | IP20 |
| A41H24140027 | 2700K | 1190         | 275        | 140         | 24V DC   | 50mm               | 9,6W       | IP20 |
| A41H24140030 | 3000K | 1280         | 290        | 140         | 24V DC   | 50mm               | 9,6W       | IP20 |
| A41H24140040 | 4000K | 1320         | 304        | 140         | 24V DC   | 50mm               | 9,6W       | IP20 |
| A41H24210027 | 2700K | 1760         | 408        | 210         | 24V DC   | 33,3mm             | 14,4W      | IP20 |
| A41H24210030 | 3000K | 1900         | 430        | 210         | 24V DC   | 33,3mm             | 14,4W      | IP20 |
| A41H24210040 | 4000K | 1960         | 451        | 210         | 24V DC   | 33,3mm             | 14,4W      | IP20 |
| A41H24252027 | 2700K | 2100         | 490        | 252         | 24V DC   | 27,8mm             | 18W        | IP20 |
| A41H24252030 | 3000K | 2260         | 520        | 252         | 24V DC   | 27,8mm             | 18W        | IP20 |
| A41H24252040 | 4000K | 2350         | 545        | 252         | 24V DC   | 27,8mm             | 18W        | IP20 |