

I10093986

i10



i10-1500 LED 12000 DALI 840 MB

Elnummer:

EAN-nr: 7054130939863

Stock code: B

IP23 armatur med forskjellige lumenpakker og typer reflektorer i sølvbelagt aluminium som gir høy fleksibilitet.



Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Minimum DC spenning	176
Maksimum DC spenning	276
Totalt effektforbruk (W)	84
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	20
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)	34
Leakage Current (mA)	0,3
Dimensjoner	
Nettvekt	3,2
Bruttovekt (kg)	3,38
Lengde (mm)	1559
Bredde (mm)	161
Høyde (mm)	136
Optikk	
Optikk	MB = Medium strålende reflektor
Reflektor materiale	Sølvbelagt aluminium
Lysfordeling Opp/Ned	0/100
Armaturhus	
Materiale	Aluminium-/sinkbehandlet stål
Farge	Ulakkert

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Fargegjengivelse og fargetemperatur	CRI>80, 4000K
Lumen Ut	11684
MacAdam step	3
Lumen/Watt	139
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	100000h L80B50
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	90000h L80B50
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	0.95
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	100000
Medianlevetid (EN 62717) L80 MaxTa (h)	90000
Teknisk data	
IP klasse	23
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
Driver	
Driver	DALI dimming
Antall LED drivere	1
Tilkobling	
Ledningstilkobling	7x2x2.5 PI

I10093986

i10

Tegninger

