

22,5W NORIKON N855 LED IP44 3000K M/SENSOR

Produktnummer: 3304101

Allsidig LED armatur for bruk i både industri og interiør.
Praktisk armatur for ulike bruksområder.

UTFØRELSE

Armaturkassen i aluminium, endestykke i PC og skjermen i PMMA.

BRUKSOMRÅDE

Interiør, industri, bolig etc.

MONTERING

Direkte i tak, på vegg, skinne, kabelkanal

VARIANTER

Standard AV/PÅ
DALI (Potmeter, ikke programmerbar)
Bevegelsessensor

TEKNISK INFO

Watt: 21W, 42W, 60W
Levetid: L80B50 50.000 timer
Kelvin: 3000K / 4000K
IP: IP44
Ra >80

LUMEN

21W: 2100 lm
42W: 4200 lm
60W: 6000 lm

MÅL

21W: 600 x 141 x 60 mm
42W: 1200 x 141 x 60mm
60W: 1500 x 141 x 60mm

SENSOR FUNKSJONER

Master/Slave funksjon:

Mulighet for å koble sammen lamper med sensor og uten sensor, og slik at disse styres av sensor lampen som master /slave.

Deteksjonsområde:

Stille inn bevegelses området
(100%, 75%, 50% eller 25%).

Tidsinnstilling:

Hvor lenge lyset skal stå på etter bevegelse med 100% lysstyrke (5s, 30s, 1m, 5m, 15m, 30m).

Stand-by periode/Low light:

Low light periode, gir lavt lys ca 20% i bestemt tid etter bevegelse eller konstant lavt lys når det ikke er bevegelse. Ved bevegelse så skrur lampen seg på til 100% lysstyrke.



Spesifikasjoner

Lysfarge (Kelvin)	3000 K
Forventet levetid LED Chip (timer)	50000 timer
Strømforbruk (W)	22,5 W
Fargegjengivelse (CRI)	80
Farge	Hvit
Mål (LxBxH mm)	600x141x60 mm
Lystilbakegang	L80B50
Lumen ut (lm)	2100 lm
Lumen/W	100 lm/w
Fargetoleranse (MacAdam)	3
IP-Grad	44
Bevegelsessensor	Ja
Antall i kartong	10
Antall pr 16A C sikring	85
Omgivelsestemperatur	-25° - +40°
Montasje	Utenpåliggende

Dagslys 1:

Skrur av og på etter hvor mye naturlig lys det er i området (5-15 lux).



Les mer om produktet her:

<https://www.norikon.no/product?number=3304101>