



F50.5013.058.02

28W




Striplight F50 LED + interruttore 28W, 3000K, 1240mm, bianco, driver incluso.

Striplight F50 LED version 1240 mm, direct lighting, 28W 3004lm, 3000K Led. Driver included. White.

Réglette F50 LED 28W 3004lm, 3000K, 1240mm, blanc, driver inclus

Striplight F50 LED 28W 3004lm, 3000K, 1240mm, weiß, driver inkludiert

Striplight F50 LED 28W 3004 lm, 3000K, 1240 mm, blanco, driver incluido



Colori / colours / couleurs / farben / colores:

02 Bianco Ral9010 / White Ral9010 / Blanc Ral9010 / Weiß Ral9010 / Blanco Ral9010

"Apparecchio in estruso di alluminio con interruttore, da parete. trova collocazione soprattutto negli spazi in cui l'alto livello di umidità richiede questo tipo di protezione, ad esempio per illuminazione di cucine e bagni.

Struttura in alluminio estruso verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato liscio opalino e riflettore speculare.

Sorgenti luminose:

LED a 12,8W, 1585lm (4000K) o 1502lm (3000K).

LED a 25,6W, 3170lm (4000K) o 3004lm (3000K).

Disponibile nelle dimensioni 635 mm, 1240 mm. Grado di protezione IP44. Driver incluso."

"Lighting fittings for wall or ceiling use: F50 thanks to the IP44 can be used mainly in those areas where an high humidity level needs this kind of IP protection, ie. kitchens and bathrooms.

Extruded aluminum and powder coated body. Diffuser in smooth polycarbonate opaland specular reflector

LED versions:

LED 12,8W, 1585lm (4000K) o 1502lm (3000K).

LED 25,6W, 3170lm (4000K) o 3004lm (3000K).

Sizes: 635 mm, 1240 mm. IP44. Driver included."

"Modèles au mur ou au plafond: F50 grâce au degré de protection IP44 est placés notamment dans les zones où le niveau d'humidité élevé nécessite ce type de protection, tels que l'éclairage dans les cuisines et salles de bains. Structure en aluminium extrudé avec revêtement en poudre.

LED versions:

LED 12,8W, 1585lm (4000K) ou 1502lm (3000K).

LED 25,6W, 3170lm (4000K) ou 3004lm (3000K).

Longeur 635 mm, 1240 mm. IP44. Driver inclus."

"Die Serie F besteht aus drei Varianten für decken -und

Wandanbau: F50 dank der Schutzart IP44 sind diesen Profilen geeignet für bestimmten Umgebungen geeignet, vor allem in denen höhere Feuchtigkeit diese Schutzart benötigt, wie zum Beispiel für die Beleuchtung der Küchen und Bädern.

Die Struktur ist aus extrudiertem Aluminium Pulverbeschichtet.

LED versions:

LED 12,8W, 1585lm (4000K) oder 1502lm (3000K).

LED 25,6W, 3170lm (4000K) oder 3004lm (3000K).

635 mm, 1240 mm. IP44. Driver eingeschlossen."

"Líneas de aparatos de iluminación de pared o techo: F50 gracias al IP44 son idoneos para ser instalados en espacios donde el alto grado de humedad requiere de este tipo de protección como, por ejemplo, cocinas y baños.

Estructura de aluminio extruido pintado epoxi.

Versiones LED:

LED 12,8W, 1585lm (4000K) o 1502lm (3000K).

LED 25,6W, 3170lm (4000K) o 3004lm (3000K).

Dimensions: 635 mm, 1240 mm. IP44. Driver incluido."

