





# Nice 11,5W 1200lm DALI 3000K Hvit

Elnr.: 3306396



Speilarmatur som leveres i to utgaver, med og uten stikkontakt. Utskiftbar LED-modul med hurtigkobling for enkel demontering. Jevnt belyst skjerm og høy fargegjengivelse. Klasse I, IP44.



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 11,5 |
| Lumen/Watt (lm)                | 104  |
| Lysstyrke (lm)                 | 1200 |
| Fargetemperatur (K)            | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80   |
| SDCM                           | 3    |
| Antall armaturer B 10A         | 30   |
| Antall armaturer C 10A         | 50   |
| Antall armaturer B 16A         | 48   |
| Antall armaturer C 16A         | 82   |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50  |

## Utførelse

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Farge                    | Hvit            |
| Materiale                | Aluminium       |
| IP klasse                | 44              |
| Lyskilde                 | LED             |
| Isolasjonsklasse         | I               |
| Dimbar                   | Med DALI        |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 100.000         |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 70.000          |
| Integrert/ekstern driver | Integrert       |
| Sokkel                   | LED             |
| Montering                | Utenpåliggende  |
| Avdekningsmateriale      | Opalisert plast |
| Dimmetype                | DALI            |
| Optikk                   | Linse           |

# Nice 11,5W 1200lm DALI 3000K Hvit

Elnr.: 3306396

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Brannklasse D         | Nei                                              |
| DALI                  | Ja                                               |
| Hurtigkobling         | Nei                                              |
| Antall poler          | 5                                                |
| Integrert sensor      | Nei                                              |
| Lysfordeling          | Ekstremt bredstrålende >80gr                     |
| Utstrålingsvinkel (°) | 120                                              |
| Produktfamilie        | Nice                                             |
| Bruksområde           | Bad og våtrom, Skole/klasserom, Sportshaller, Ho |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 888 |
| Høyde (mm)  | 81  |
| Bredde (mm) | 60  |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.