



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Modicon M221
Produkt eller komponent type	Analogue output cartridge
Produktkompatibilitet	Modicon M221C

Alternativer

Analog utgangsnummer	2
Analog utgangstype	Voltage (0...10 V)
Oppløsning analog utgang	12 bits
LSB verdi	2.44 mV voltage, output range: 0...10 V
Lasttype	Ohmsk
Ohmsk lastimpedans	$\geq 2 \text{ k}\Omega$
Omformingstid	20 ms
Stabilisation time	40 ms
Absolute accuracy error	+/- 0.3 % of full scale 25 °C +/- 1 % of full scale
Temperature drift	+/- 0.02 %FS/°C
Nøyktighet	+/- 0.4 %FS
Ulinearitet	+/- 0.01 %FS
Cross talk	$\leq 1 \text{ LSB}$
Type kabel	Vridd skjermet par kabel
Elektrisk tilkobling	2 screw terminal blocks (pitch 3.81 mm) 1.5 mm ² 3 for outputs
Kabellengde mellom enheter	Twisted shielded pairs cable: 30 m for output
Insulation	Non-insulated between analogue output and internal logic
Høyde	41 mm
Dybde	15 mm
Bredde	35 mm
Vekt	0.015 kg

Miljø

immunity to microbreaks	10 ms
-------------------------	-------

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1415 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig

 Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller henter for misbruk av innværende opplysninger.