

Fdv for PN/H07V-R 10mm², plastisolert koblingsledning

Spesifikasjon
H07V-R er en 70°C PVC isolert fler trådetleder. Til inntrekking i rør for skjult opplegg. For bruk i sikringsskap og Tavler.

Art. No: 1806
Konstruksjon: EN 50525-2-31
Flammehemmende: EN 50575:2014+A1:2016
CPR klasse: Eca

10mm² Kobber leder i henhold.til IEC 60228,2

Dimensjoner	Nominell verdi	Enhet
enkelt tråder i Leder,	7	Stk
Kabel diameter	1,36	mm
Ressistanse, maks ved 20°C	1,83	Ω/km
Kobber vekt	96	Kg/km

Isolasjon av 10mm² leder i henhold. til EN 50525-2-31

Konstruksjon	Nominell verdi	Enhet
Materiale	PVC	
Maks. tillatt ledertemperatur	-30°C+70°C	°C
Nom. tykkelse isolasjon	1,0	mm
Nom. ytre diameter	6,1±0,5	mm
Farge	Sort,blå,brun og Gul/grønn Acc. to EN 50525-1	

Specific properties

Elektriske egenskaper	Nominell verdi	Enhet
Spenning U ₀ /U	450/750	V
Flammehemmende	CPR klasse Eca	
Merking	AMO H07V-R S	
RoHS direktiv	Ja	
Godkjenning	Intertek Semko, LVD 2014/35/EU	

12.08.2019