


Dimbar LED DRIVER

PBOXD - Dimbar DALI/1-10V/Impuls



►W 6d[M\$&H 6_ TSdDALI/1-10V/_ bg'e;B\$"

- For bruk med 24V modulerž Isolasjons Klasse II
- Jumper for dimme konfigurasjon DALI/Impuls (med minne) Dimming 1-10V (uten minne)
- Mulighet for synkronisering av flere drivere
- Konstantspenning ut 12/24V PWM
- Hurtigkobling på klemmer dobbel tilkoblingsklemmer
- Automatisk resett beskyttelse mot overspenning,
- åpen krets og beskyttelse mot kortslutning på sekundær siden.
- Driftsspenning 100-250V/AC
- På forespørsel forsterket utgave av denne driveren

UK Dimmable LED Driver DALI/1-10V/Push

- For independent use - IP20 - Insulation class II
- Jumper for input configuration for DALI/Push control (memory) or 1-10V control (no memory)
- Possible synchronization of more drivers
- Output in constant voltage 12/24V PWM
- Fast terminals and double output connection
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 100-250V/AC - Steady output.
- On request, specific boosted 110V version

DE Dimmbar LED-Treiber DALI/1-10V/Push

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Jumper für die Konfiguration der Eingänge DALI/Push (Memory) oder Eingang 1-10V (NO memory)
- Mögliche Synchronisierung von mehreren Led-Treibern
- Ausgang auf Konstantspannung 12/24V PWM
- Schnellklemmen und Doppelausgang.

- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Speisung: 100-250V/AC - Stabilisierter Ausgang.
- Auf Anfrage, spezifische 110V Ausführung (boosted)

FR Alimentation LED graduable DALI/1-10V/Push

- Alimentation indépendante - IP20 - Isolation classe II
- Petit pont de configuration entrées DALI/Push (avec mémoire) ou entrée 1-10V (sans mémoire)
- Possibilité de synchroniser plusieurs convertisseurs
- Sortie à tension constante 12/24V PWM
- Bornes rapides et double connecteur de sortie
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire
- Alimentation: 100-250V/AC - Sortie stabilisée.
- Sur demande alimentation spécifique à 110V boostée

ES Controlador Led con regulación DALI/1-10V/Push

- Convertidor independiente - Ip20 - Clase II
- Jumper por seleccionar entradas DALI/Push (con memoria) o entrada 1-10V (sin memoria)
- Posibilidad de sincronización de más convertidores
- Salida 12/24V en tensión constante PWM
- Terminales rápido y salida con doble conector
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario
- Alimentación: desde 100-250V/AC - Salida estabilizada.
- Version potenciada específica 110V bajo pedido

Vare nummer	V	UT@230V I Max	Watt	UT@110V I Max	Watt	Dimensjoner A x B x C
A40PBOX100DB	24V	4,58A	100W	2,5A	60W	207 x 76 x 35
A40PBOX075DB	12V	6,25A	75W	5A	60W	207 x 76 x 35



