

H541814

Hjelpeblokk 2NO/2NC

# Artikkelnummer: LADN22

El-nummer: 4176522

EAN13-nummer: 3389110384031

Tilbehør til Tesys D kontaktorer og F kontaktorer

## Technical information

### Sertifikater og standarder

standards

BS 4794  
EN 60947-5-1  
IEC 60947-5-1  
NF C 63-140  
VDE 0660  
CSA  
UL

Produktsertifikater

### Kompatibilitet

Produktkompatibilitet  
sikringsstørrelse

CR1F  
10 A gG IEC 60947-5-1

### Tilkoblinger

tilkoblinger - terminaler

skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: fleksibel - med cable end  
skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: fleksibel - uten cable end  
skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: solid - med cable end  
skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: solid - uten cable end  
skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: fleksibel - med cable end  
skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: fleksibel - uten cable end  
skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: solid - med cable end  
skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: solid - uten cable end

### Elektrisk

pole contact composition  
[Ui] isolasjonsspenning

2 NO + 2 NC  
690 V - conforming to IEC 60947-5-1  
600 V - certifications CSA  
600 V - certifications UL

[Ue] merkespenning  
[Ith] konvensjonell fri luft termisk strøm  
Irms rated making capacity

690 V AC 25...400 Hz  
10 A på ≤ 60 °C  
140 A på ≤ 690 V AC i samsvar med IEC 60947-5-1  
250 A på ≤ 690 V DC i samsvar med IEC 60947-5-1

permissible short-time rating

100 A på -5...60 °C 1 s  
120 A på -5...60 °C 500 ms  
140 A på -5...60 °C 100 ms

minimum brytestrøm  
minimum switching voltage  
Isolasjonsmotstand

5 mA  
17 V  
> 10 MOhm

### Miljø

miljøegenskaper  
IP-grad  
protective treatment  
omgivelsestemperatur for drift  
omgivelsestemperatur for oppbevaring  
operating altitude

normale omgivelser  
IP2x i samsvar med VDE 0106  
TH i samsvar med IEC 60068  
-5...60 °C °C  
-60...80 °C °C  
3000 m uten derating in temperature

### Praktisk

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hjelpekontakt funksjon       | momentan                                                                |
| non-overlap time             | 1.5 ms on de-energisation (no overlap between NC and NO contact)        |
| overlap time                 | 1.5 ms on energisation (no overlap between NC and NO contact)           |
| ► <b>Installasjon</b>        | 1.5 ms ms                                                               |
| monteringsområde             | front                                                                   |
| ► <b>Ytelse</b>              |                                                                         |
| beskyttelsestype             | gG fuse <= 10 A rating according to operational current for Ue <= 690 V |
| mechanical durability        | 30 Mcycles cycles                                                       |
| ► <b>Fysiske mål</b>         |                                                                         |
| Vekt                         | 0.05 kg kg                                                              |
| ► <b>Produktmerking</b>      |                                                                         |
| serie                        | TeSys                                                                   |
| Produkt eller komponent type | hjelpekontakt blokk                                                     |

#### Supplier information

Leverandør: Schneider Electric Norge AS

Fax: + 47 64 98 57 01

Web: <http://www.schneider-electric.no>

Adresse: Deliveien 10, 1540 Vestby

Telefon: +47 64 98 56 00

e-Post: [kundesenter@no.schneider-electric.com](mailto:kundesenter@no.schneider-electric.com)