

TKXP/2R 230V, toleder varmekabelelementer 17W/m

Toleder varmekabelelementer

Beskrivelse

TKXP/2R toleder varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløpsrør, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med integrert (skjult) skjõt, og kan monteres på armeringsjern. Fortrinnsvis til langsgående jern.

Tilleder: 2,3m

Kapslingsgrad, endeavslutning: IPX7

Mekanisk klasse: M2

Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.



Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1; IEC 60800

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kapfefarge	Blå
Jordtråd	Fortinnet kobber
Skjerm	Bly
Isolasjon	PEX
Skjõt type	Skjult
Ledertype	Entrådet motstandstråd
Elektriske egenskaper	
Driftsspenning (V)	230 V
Bruksegenskaper	
Tillederlengde	2,3 m
Flammehemmende	IEC 60332-1
Bøyeradius forhold v/ installasjon	5 (xD)



Skjõt type
Skjult



Flammehemmende
IEC 60332-1



Bøyeradius forhold v/ installasjon
5 (xD)

TKXP/2R 230V, toleder varmekabelelementer 17W/m

Produktliste

☎=Make to order, 📦=Make to stock

Nexans ref.	El. nummer	Produktnavn	Nomine ll effekt (W)	Nom. motstand (Ohm)	Nettove kt (ca.) (kg)	Elementlengde (m)	Min. elementmotstand (Ohm)	Maks. driftstemperatur ytre kappe (°C)
📦 10022330	1036601	TKXP/2R 200/17	200	264,5	2,6	11,8	251,3	65
📦 10022331	1036602	TKXP/2R 300/17	300	176,3	3,6	17,6	167,5	65
📦 10022336	1036604	TKXP/2R 400/17	400	132,3	4,5	23,5	125,7	65
📦 10022337	1036603	TKXP/2R 500/17	500	105,8	5,5	29,4	100,5	65
📦 10022338	1036606	TKXP/2R 600/17	600	88,2	6,5	35,2	83,8	65
📦 10022339	1036605	TKXP/2R 700/17	700	75,6	7,4	41	71,8	65
📦 10022340	1036608	TKXP/2R 840/17	840	63	8,8	49,7	59,9	65
📦 10022332	1036607	TKXP/2R 1000/17	1000	52,9	10,3	58,3	50,3	65
📦 10022333	1036609	TKXP/2R 1250/17	1250	42,3	12,8	72,4	40,2	65
📦 10022334	1036610	TKXP/2R 1370/17	1370	38,6	14,0	80,8	36,7	65
📦 10235701	1036615	TKXP/2R 1500/17	1500	35,3	15,4	88,3	33,5	65
📦 10022335	1036611	TKXP/2R 1700/17	1700	31,1	17,4	100	29,5	65
☎ = Make to order, 📦 = Make to stock								


Skjøt type
Skjult

Flammehemmende
IEC 60332-1

Bøyeradius forhold v/ installasjon
5 (xD)