


FlexiLink 2700K

EI-Nr	Type	Farge
32 295 50	FlexiLink 2700K 150 mm	Matt hvit
32 295 51	FlexiLink 2700K 270 mm	Matt hvit
32 295 52	FlexiLink 2700K 570 mm	Matt hvit
32 295 53	FlexiLink 2700K 970 mm	Matt hvit



Teknisk beskrivelse

Lyskilde	Integrert LED
Kelvin	3000K
Lumen	180(150 mm) / 300(270 mm) / 540(570 mm) / 840(955 mm)
Levetid	50.000 timer L70
Ra	>90
Totaleffekt	3W(150 mm) / 5W(270 mm) / 9W(540 mm) / 15W(970 mm)
Spenning	24 VDC
Isolasjonsklasse	Klasse III (3)
Kapslingsklasse	IP20
Energiklasse	A+
Materiale stamme	Aluminium
Materiale skjerm	Opal Polykarbonat
LED-driver	Ekstern, kjøpes separat. EI. Nr.: 6614690
Kan lysreguleres	Ja, faseavsnitt dimmer
Vedlikehold	Rengjøres med en fuktig klut.
Retur / Deponi	Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.



Mål

Lengde	150 mm / 270 mm / 570 mm / 970 mm
Bredde	18 mm
Høyde	8 mm

