





BILLY CCT Taklampe LED • Stillbar Kelvin

QUALIKO



CE EMC IP54 IK06 RoHS



Type	Vare N	Dimensjoner (mm)	° Kelvin (±10%)	Lumen	Watt (W)	Inn (V)	CRI	IP	Kartong dimensjoner (mm)	Vekt (kg)
BILLY 12 CCT	BCL120112CCT	Ø220x50h	3000 - 4200 - 6000K	1200	12±1	175÷240 AC	>85	IP54	225x225x55h	0,45
BILLY 18 CCT	BCL120118CCT	Ø280x50h	3000 - 4200 - 6000K	1800	18±1	175÷240 AC	>85	IP54	285x285x55h	0,73
BILLY 24 CCT	BCL120124CCT	Ø330x50h	3000 - 4200 - 6000K	2400	24±1	175÷240 AC	>85	IP54	335x335x55h	0,98

Taklampe LED CCT

- Bryter for og stille Kelvin (3000K - 4200K - 6000K)
- Lampesokkel og skjerm i polycarbonat PMMA
- Homogent lys-utslipp
- Lav volt driver inkludert, tilkobling 230V
- Lavt forbruk
- Long levetid

UK CCT LED Fixture

- Switch for color setting (3000K - 4200K - 6000K)
- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

DE Led Anbau-Leuchte CCT

- Switch für Farbauswahl (3000K - 4200K - 6000K)
- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

FR Plafonniers LED CCT

- Programmeur de teintes (3000K - 4200K - 6000K)
- Corps en Polycarbonate blanc et réflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

ES Lamparas de techo/pared LED CCT

- Selector de colores (3000K - 4200K - 6000K)
- Estructura de policarbonado blanco y pantalla en PMMA
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida



- 3000K
- 4200K
- 6000K