



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Philips CorePro LED PLC er den ideelle oppgraderingsløsningen for downlights i en lang rekke bruksområder innen allmennbelysning. Den integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lysrørformfaktor som gir vesentlige energibesparelser over en levetid som er dobbelt så lang som tilsvarende glødelamper.

Produktdata


Generell informasjon			
Lyskildedefeste	G24Q-2 [G24q-2]	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Nominell levetid (nom.)	30000 h	Strømfaktor (nom)	0.9
Av/på-syklus.	50 000 X	Spennning (nom.)	20-50 V
B50L70	30000 h		
Teknisk belysning		Temperatur	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]	Omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
Lysstrøm (nom.)	650 lm	Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	650 lm	Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K	Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Fargesamsvar	<6	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	66 °C
Fargegjengivelse (nom)	83		
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Kontroller og dimming	
		Kan dimmes	Nei
Drift og elektrisk		Mekanisk og innfatning	
Inngangsfrekvens	30000-80000 Hz	Produktlengde	100 mm
Power (Rated) (Nom)	6.5 W	Godkjenning og bruk	
lyskildestrøm (maks.)	300 mA	Energisparingsprodukt	Yes
lyskildestrøm (min.)	150 mA	Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Starttid (nom.)	0.5 s	Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLC

Energiforbruk kWh/1000 t	9 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869654119700
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
EAN/UPC – produkt	8718696541197

Bestillingskode	54119700
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001201002
Nettovekt (stykk)	0.078 kg


Målskisse





LEDtube PLC 6.5W G24q-2/830 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24.3 mm	28.4 mm	105.8 mm	125 mm	140.6 mm



Fotometriske data



General Illuminance Lighting
1.1 PLC 6.5W 830 4P G24q-2





Levetid




LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

