

OVERLASTVERN, LASTBRYTERE, MODULÆRE EFFEKTBRYTERE



Beskrivelse:

Overlastvern benyttes som første sikring i anlegget på abonnentens side. **Overlastvern** er siste skanse i det elektriske anlegget og skal beskytte anlegget mot overbelastning av anlegget og kortslutninger. Det er veldig viktig å ha kontroll på størrelser på inntakskabler og hva nett-leverandøren har beregnet at denne skal tåle.

Modulære effektbrytere er en liten effektbryter uten noen form for innstillingsmuligheter. Begrenset oppad til 10kA kortslutningsstrøm. Utfører ellers samme oppgaver som ett **overlastvern**

Denne leveres i 80, 100, og 125 A i både 3 og 4 pol utførelse.

Lastbryter er veldig lik et **Overlastvern** i utseende. Likheten stopper dog her. Dette er en bryter uten noen form for vern mot overbelastning/kortslutning. Brukes som en "service-bryter" der man ønsker å kunne legge feks en underfordeling som er sikkert i hovedskapet strømløs..

Bruksområder:

For montering i fordelinger i alle typer elkraft installasjon i bygninger, for beskyttelse mot kortslutning og overbelastning. Eller som en ren bryter for å legge fordelingen spenningsløs.