



TOM KAPSLING

GEOS-L 3030-18-o



GEOS-L 3030-18-o

Tom kapsling

300 x 300 x 180 mm

Artikkelnummer: 70043301

Elnummer: 2501108

Tom kapsling - industriktid, egnet for installasjon i r ffe omgivelser og p  omr der utend rs uten beskyttelse, Boks: glassfiberforsterket polykarbonat, hvit, tilsvarende RAL 7035, Lekk: Polykarbonat

med gr tt l kk



Tekniske data

Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	300 mm
H�yde:	180 mm
Innvendig h�yde:	158 mm
Innvendig bredde:	271 mm
Innvendig lengde:	271 mm

Materiale:

Materiale:	Polykarbonat
Boks:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Lekk:	Polykarbonat
Tetning:	Elastomer
Dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbeh r

GEOS MPI-3030 - Monteringsplate

GEOS MPS-3030 - Monteringsplate

GEOS-L EP-3030 - Monteringsplate

GEOS MH-18 - Monteringsholder

GEOS-L TW 30-18 - Skillevegg

GEOS NS35-250 - DIN-skinne

GEOS ABL-10 - Utvendig festelask

GEOS ABL-40 - Utvendig festelask

BEL Air M40 - Sett med lufteelementer

LFR M40 - Hullfres

GEOS MSS-30 - Mastklemmer-sett

GEOS DP-3030 - Designplate

SRS 90-150 - Skruklemmer-sett

SRS 150-210 - Skruklemmer-sett



TOM KAPSLING

GEOS-L 3030-18-o

Andre funksjoner

Brannegenskap iht. UL 94:	V-2 iht. UL 94
Brannegenskap iht. UL 50 / UL 746C:	5VA nach UL 50 / UL 746C
Brannegenskap iht. VDE:	960 °C iht. VDE 0471/ NEK EN 60695
Beskyttelsesart:	IP66/IP67 iht. NEK EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Slagfasthet:	IK09 iht. NEK EN 50102/ VDE 0470 del 100
Farge:	grå
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1500 V
Omgivelsestemp. (min.):	-35 °C
Omgivelsestemp. (maks.):	80 °C
Omgivelsestemp. (24 timer):	60 °C
Maks. rel. luftfuktighet ved 25 °C (kortvarig):	95%
Maks. rel. luftfuktighet ved 40 °C:	50%