



CoreLine Trunking Gen2 – Nyskapende LED-lyslinjer har aldri vært så enkelt

CoreLine Trunking Gen2

CoreLine Trunking Gen2 er et lyslinjesystem som er lagd for å være enkelt. Det fås med en rekke lengder, lysytelser og stråleformer for å passe til alle prosjekter og bruksområder. CoreLine Trunking Gen2 er enkelt å bruke og integrere med spotlights og sensorer, og gir belysning av jevnt høy kvalitet med ekstra beskyttelse mot inntrenging av vann. Det nyskapende systemet er også enkelt å sette sammen og montere for raskere utskiftning og renovering.

Fordeler

- Optimert, effektivisert design og lyseffekt
- Velg mellom lengder, lysytelser og stråleformer
- Lys av jevn, høy kvalitet – ingen farge over vinkel- eller stripeartefakter
- Forbedret lyskontinuitet
- Lett å bestille, sette sammen og installere
- InterAct klar for forbedret bruk i butikk og industri

Funksjoner

- Intuitiv ettlags arkitektur – bare 2 12NC-er trengs for å skape en linje
- Velg mellom 3 lengder, hver med 3 lysytelser
- 8 typer optikk med konsistent lyskvalitet
- Egne sensorenheter for oppgradering til InterAct-systemløsninger
- Lumenedlikehold ved 50 000 timer – L80
- Tilgjengelig i versjoner for gruppering og frittstående versjoner

CoreLine Trunking Gen2

Søknad

- Dagligvarehandel og varehus
- Lagerbygg
- Produksjon

Versions



Coreline Trunking Gen2 - 84°

Produkt detaljer



CoreLine Trunking Gen2 starter kit




Coreline trunking gen2 end cap

Tilbehør



Ordercode 910925867562,
910925867563



Coreline Trunking Gen2

Ordercode 18852599

CoreLine Trunking Gen2

Tilbehør



Ordercode 18854999



Coreline Trunking Gen2

Ordercode 18855699



Coreline Trunking Gen2

Ordercode 18856399



Coreline Trunking Gen2

Ordercode 910925867570,
910925867571, 910925867572



Ordercode 18861799



Ordercode 10840000



Ordercode 910925867589,
910925867595

CoreLine Trunking Gen2

Bruksforhold	
Ambient temperature range	-20 to +35 °C
Godkjenning og bruk	
Mech. impact protection code	IK02
Ingress protection code	IP20
Drift og elektrisk	
Input Voltage	220 to 240 V
Generell informasjon	
Beam angle of light source	120 °
CE mark	CE mark
Protection class IEC	Sikkerhetsklasse I
Driver included	Ja
ENEC mark	ENEC plus mark
Flammability mark	-
Glow-wire test	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Light source replaceable	No
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Initial chromaticy	(0.38, 0.38) SDCM <3
Init. Corr. Color Temperature	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Luminous flux tolerance	+/-10%
Mekanisk og innfatning	
Color	White RAL9016

Bruksforhold

Order Code	Full Product Name	Maximum dim level	Suitable for random switching
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	1%	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	Bruke ikke	Ja
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	1%	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	Bruke ikke	Ja
10954400	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	Bruke ikke	Ja
10955100	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	Bruke ikke	Ja
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	Bruke ikke	Ja
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	Bruke ikke	Ja
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	1%	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	Bruke ikke	Ja
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	Bruke ikke	Ja
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	Bruke ikke	Ja
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	Bruke ikke	Ja
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	Bruke ikke	Ja
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	Bruke ikke	Ja
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	1%	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Bruke ikke	Ja
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	Bruke ikke	Ja
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	1%	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Maximum dim	
		level	Suitable for random switching
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	1%	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	Bruke ikke	Ja
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	1%	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	Bruke ikke	Ja
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	1%	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Dimmable
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	Ja
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	No
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	Ja
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	No
10954400	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB TW3	No
10955100	LL234X 160S/840 1x PSU BV WB TW3	No
10956800	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB TW3	No
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	No
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	Ja
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	No
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	No
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	No
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	No
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	No
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	No
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmable
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Ja
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Ja
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	No
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	No
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Ja
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Ja
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	Ja
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	Ja
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	No
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Ja
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	Ja
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	No
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	Ja

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lamp family	Number of gear units	Optic type	Product Family
		code			Code
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	-	1 unit	WB	LL217X

Order Code	Full Product Name	Lamp family	Number of gear units	Optic type	Product Family
		code			Code
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	120S	1 unit	WB	LL217X

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Lamp family code	Number of gear units	Optic type	Product Family Code
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	240S	2 units	WB	LL234X
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	160S	2 units	WB	LL234X
10954400	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	-	1 unit	WB	LL217X
10955100	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	-	1 unit	WB	LL234X
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	-	2 units	WB	LL234X
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	-	1 unit	WB	LL217X
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	-	1 unit	WB	LL217X
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	-	1 unit	WB	LL217X
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	-	1 unit	WB	LL217X
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	-	1 unit	MB	LL217X
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	-	1 unit	NB	LL217X
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	-	1 unit	MB	LL217X
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	-	1 unit	NB	LL217X
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 unit	WB	LL212X
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	-	1 unit	WB	LL212X
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 unit	WB	LL217X

Order Code	Full Product Name	Lamp family code	Number of gear units	Optic type	Product Family Code
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	120S	1 unit	WB	LL217X
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	80S	1 unit	WB	LL217X
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	80S	1 unit	WB	LL217X
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	80S	1 unit	WB	LL217X
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	160S	2 units	WB	LL234X
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	240S	2 units	WB	LL234X
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	160S	2 units	symmetrisk	LL234X
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160S	2 units	WB	LL234X
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	160S	2 units	WB	LL234X
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	80S	1 unit	WB	LL217X
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	90S	2 units	WB	LL234X
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 unit	WB	LL234X
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	-	1 unit	WB	LL217X
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 unit	WB	LL217X
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	80S	1 unit	symmetrisk	LL217X

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Initial LED luminaire efficacy	Initial luminous flux	Initial input power
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	160 lm/W	8000 lm	50 W
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	150 lm/W	12000 lm	80 W
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	152 lm/W	24000 lm	158 W
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	157 lm/W	16000 lm	102 W
10954400	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	157 lm/W	8000 lm	51 W
10955100	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	157 lm/W	16000 lm	102 W

Order Code	Full Product Name	Initial LED luminaire efficacy	Initial luminous flux	Initial input power
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	157 lm/W	16000 lm	102 W
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	161 lm/W	4500 lm	28 W
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	164 lm/W	4500 lm	27.5 W
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	157 lm/W	8000 lm	51 W
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	150 lm/W	12000 lm	80 W
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	150 lm/W	12000 lm	80 W

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Initial LED luminaire efficacy	Initial luminous flux	Initial input power
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	150 lm/W	12000 lm	80 W
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	157 lm/W	8000 lm	51 W
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	157 lm/W	8000 lm	51 W
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	156 lm/W	5300 lm	34 W
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	161 lm/W	5300 lm	33 W
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	8000 lm	50 W
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	12000 lm	79 W
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	165 lm/W	8000 lm	48.5 W
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	163 lm/W	8000 lm	49 W
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	8000 lm	51 W
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	16000 lm	97 W

Order Code	Full Product Name	Initial LED luminaire efficacy	Initial luminous flux	Initial input power
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	24000 lm	158 W
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	144 lm/W	15000 lm	100 W
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16000 lm	100 W
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	16000 lm	102 W
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	8000 lm	48.5 W
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	164 lm/W	9000 lm	55 W
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	163 lm/W	16000 lm	98 W
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	4500 lm	28 W
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	164 lm/W	4500 lm	27.5 W
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	144 lm/W	7400 lm	50 W

