

FDV BLAD FOR CHINT LASTBRYTER NZK

GENERELT

NZK vender er laget i halogenfritt materiale.
Skal det tilkobles med aluminium, må det brukes overganger.
Beregnet for alle typer laster.
Ue=Up to 250V, Ui=500V, 50/60Hz.
Poler: 1P, 2P.
Norm: IEC/EN 60669-1

FORVALTNING

Fysisk størrelse:
1P og 2P utførelse for montering på
DIN-skinne bak standard avdekking.

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:
Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

Ikke relevant

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

VEDLIKEHOLD

Rutiner:
Levetid:

Funksjonstestes og kontrolleres mot varmegang ca en gang pr år.

Elektrisk levetid: 1000 koblinger.

Mekanisk levetid: 30000 koblinger.

TILBEHØR

Det er ikke tilbehør til disse produktene.

PRODUKT

CV023733	VENDER 1-0-2 1 POL 32A MODULÆR
CV023757	VENDER 1-0-2 2 POL 32A MODULÆR
CV037603	VENDER 1-2 MODULÆR NZK2-32