



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Exxact
Serie	Exxact
Produkt eller komponent type	4-veis uttak
Enhetens utseende	Mekanisme
Beskrivelse av uttak	Uten jording
Antall pr. sett	10 stk.

Alternativer

Koblingsskjema	Lavtbyggende
Stikkontakt koblingsskjema	2P med barnevern
Merkestrøm	2.5 A - 250 V AC
Fargetone	Hvit
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	2
Type skruehode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² solid kabel(er) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC
Festemetode	Med klofeste innlegg
Innbyggingsdybde	22 mm
Høyde	100 mm
Bredde	82 mm
Dybde	22 mm

Miljø

standarder	IEC 60884-1 SFS 5610:2004 SS 4280834 IEC 60884-2-2 NEK 502:2006
produktsertifikater	FI NEMKO SEMKO
IP-grad	IP20 (også med synlige deler fjernet)

Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1808 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold

 Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Den skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoenalyse, evaluering og utprøving av produktet med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.