

PR Pluss 300/500 V

PR PLUS 500V 3x1,5/1,5 50m

NO-N05VA5V-U

Nexans ref.: 10022189
El. nummer: 1067004
GTIN (EAN 13): 7045210012521

Husinstallasjonskabel "Rørtråd"

Beskrivelse

Husinstallasjonskabel for fast opplegg til inne- og utendørs bruk.

I tillegg til tradisjonell eske og engangstrommel, er også PR Pluss tilgjengelig i den montasjevennlig forpakningen Quick-Reel samt i vår unike og brukervennlig bølge.



Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1

Norsk NEK 535

Blyfri
Ja

Normert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
300 / 500 V

Max. conductor temp.in
service
70 °C

RoHS conform
Ja

Flammehemmende
Ja

PR Pluss 300/500 V

PR PLUSS 500V 3x1,5/1,5 50m
Nexans ref.: 10022189

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Lederform	Rund, entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Kapfefarge	Hvit
Fyll- / indre kappemateriale	Ja
Dimensjonsegenskaper	
Lederdiameter	1,4 mm
Antall ledere	3
Nominell ytre diameter	8,7 mm
Vekt (ca.)	13,4 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
Bruksegenskaper	
Omgivelsestemperatur under installasjon	10 °C
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS conform	Ja
Flammehemmende	Ja
Bruksområde	Innen- og utendørs
Forpakning	Bunt


Blyfri
Ja

Normert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
300 / 500 V

Max. conductor temp.in
service
70 °C

RoHS conform
Ja

Flammehemmende
Ja