


Led 2835 - 24V - IP20 - DIM-TO-WARM

DW LED 2835



Strisce a led 24V autoadesive

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- 84+84 led/m 2835 - 15W/m
- Regolazione continua della temperatura di colore (da 2700K a 2000K) tramite alimentatore regolabile PWM
- Dimmerabile DALI e pulsante

24V adhesive led strips

- Supplied in 5m reels with connecting cable
- 84+84 led/m 2835 - 15W/m
- Regulation of color temperature (from 2700K to 2000K) by a PWM driver
- Dali and Push-Button dimmable

24V Led-Streifen - selbstklebend

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 84+84 led/m 2835 - 15W/m
- Regulierung der Farbtemperatur (von 2700K bis 2000K) durch PWM dimmbaren Led-Netzteil
- Taster und DALI dimmbar

Rubans led 24V autocollants

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- 84+84 led/m 2835 - 15W/m
- Reglage de la température de couleur (de 2700K à 2000K) par driver PWM réglable
- Réglable DALI ou bouton poussoir

Tira led adhesiva a 24V

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- 84+84 led/m 2835 - 15W/m
- Regulación de la temperatura del color (de 2700K a 2000K) por un controlador PWM
- Dali y pulsador regulables

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41DW242027W	2700+2000K	1450	84+84	24V DC	83,3mm	15W	IP20

