


FDV

RILLERØR NW 10 50M
El.nr. 12 125 17

Beskrivelse	Bøyradius: 20 mm
Dimensjon	Øi 9,9 mm
Dimensjon	Øu 13 mm
Forpakning	50 meter
Høyde/dia (mm)	13.00
Vekt (g)	30.00



- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6) - Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. - Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv. - UV-stråler har bare ubetydelig innvirkning. - Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. - Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, den kan også brukes ute. Godkjenninger (NW 10 til 50): - UL - file nr. 81472 (N) - TUV ADR for transport av farlig gods - GGVS for transport av farlig gods - KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada - Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.

Materiale:	Polyamid 6
Temperaturområde:	-40 til +120 °C
Vannopptak:	8,5-10 %
Halogenfri:	Ja