

SCANFLEX® YSLY-JZ

Anvendelse

SCANFLEX® YSLY-JZ anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til eksempelvis kontroludstyr i maskiner og produktion.

Konstruktion

Leder	Blank Cu tråde, kl. 5
Isolation	PVC
Yderkappe	PVC, grå

Tekniske data

Driftstemperatur	Fleksibel: -5° C til +70° C Fast: -30° C til +70° C
Mærkespænding	300/500 V
Prøvespænding	4000 V
Bøjeradius	15 x kabel diameter

Godkendelser

IEC 60332-1, CE, RoHS



Varenummer	EAN nummer	Dimension mm ²	Strømværdi A	Opspoling	Diameter mm *	Vægt kg/km *
101005002	5704403000456	2x0,5	7	T./D.	4,9	38
101005003	5704403000463	3G0,5	7	T./D.	5,2	47
101005004	5704403000470	4G0,5	7	T./D.	5,7	58
101005005	5704403000487	5G0,5	7	T./D.	6,0	75
101005007	5704403000494	7G0,5	7	T./D.	7,0	93
101005010	5704403000500	10G0,5	7	T./D.	8,5	142
101005012	5704403000517	12G0,5	7	T./D.	9,0	150
101005018	5704403000524	18G0,5	7	T./D.	10,7	216
101005021	5704403000531	21G0,5	7	T./D.	11,9	249
101005025	5704403000548	25G0,5	7	T./D.	12,7	257
101005030	5704403000555	30G0,5	7	T./D.	13,8	310
101005034	5704403000562	34G0,5	7	T./D.	14,6	398
101005042	5704403000579	42G0,5	7	T./D.	16,1	471

* Værdierne kan have små afvigelser


SCANFLEX® YSLY-JZ


Varenummer	EAN nummer	Dimension mm ²	Strømværdi A	Opspoling	Diameter mm *	Vægt kg/km *
101005052	5704403061549	52G0,5	7	T./D.	17,9	534
101005065	5704403040421	65G0,5	7	T./D.	19,7	682
101005080	5704403061563	80G0,5	7	T./D.	21,8	780
101007502	5704403000586	2x0,75	9	T./D.	5,5	43
101007503	5704403000593	3G0,75	9	R-100	5,7	61
101007503T	5704403000609	3G0,75	9	T./D.	5,7	61
101007504	5704403000616	4G0,75	9	R-100	6,2	75
101007504T	5704403000623	4G0,75	9	T./D.	6,2	75
101007505	5704403000630	5G0,75	9	R-100	6,9	100
101007505T	5704403000647	5G0,75	9	T./D.	6,9	100
101007506	5704403000654	6G0,75	9	T./D.	7,5	114
101007507	5704403000661	7G0,75	9	R-100	7,6	125
101007507T	5704403000678	7G0,75	9	T./D.	7,6	125
101007508	5704403000685	8G0,75	9	T./D.	8,8	140
101007509	5704403000692	9G0,75	9	T./D.	9,6	148
101007510	5704403000708	10G0,75	9	T./D.	9,9	172
101007512	5704403000715	12G0,75	9	R-100	10,1	210
101007512T	5704403000722	12G0,75	9	T./D.	10,1	210
101007515	5704403000739	15G0,75	9	T./D.	11,1	240
101007518	5704403000746	18G0,75	9	R-100	12,0	270
101007518T	5704403000753	18G0,75	9	T./D.	12,0	270
101007521	5704403000760	21G0,75	9	T./D.	13,3	334
101007525	5704403000777	25G0,75	9	T./D.	14,1	370
101007530	5704403000784	30G0,75	9	T./D.	15,0	440
101007534	5704403000791	34G0,75	9	T./D.	16,2	512
101007542	5704403000807	42G0,75	9	T./D.	17,7	590
101007550	5704403000814	50G0,75	9	T./D.	19,4	640
101010002	5704403000821	2x1,0	11	T./D.	5,8	57
101010003	5704403000838	3G1,0	11	T./D.	6,3	80
101010004	5704403000845	4G1,0	11	T./D.	6,7	106
101010005	5704403000852	5G1,0	11	T./D.	7,3	123
101010007	5704403000869	7G1,0	11	R-100	8,3	149
101010007T	5704403000876	7G1,0	11	T./D.	8,3	149
101010008	5704403000883	8G1,0	11	T./D.	9,5	174
101010009	5704403000890	8G1,0	11	T./D.	10,2	200
101010010	5704403000906	10G1,0	11	T./D.	10,4	220
101010012	5704403000913	12G1,0	11	R-100	10,7	260
101010012T	5704403000920	12G1,0	11	T./D.	10,7	260
101010014	5704403000937	14G1,0	11	T./D.	11,5	290
101010016	5704403000944	16G1,0	11	T./D.	12,0	320

* Værdierne kan have små afvigelser


SCANFLEX® YSLY-JZ

Varenummer	EAN nummer	Dimension mm ²	Strømværdi A	Opspoling	Diameter mm *	Vægt kg/km *
101010018	5704403000951	18G1,0	11	T./D.	12,8	350
101010020	5704403000968	20G1,0	11	T./D.	13,6	370
101010021	5704403000975	21G1,0	11	T./D.	14,1	382
101010025	5704403000982	25G1,0	11	T./D.	14,7	470
101010034	5704403000999	34G1,0	11	T./D.	17,1	600
101010042	5704403001002	42G1,0	11	T./D.	18,9	720
101010050	5704403001019	50G1,0	11	T./D.	20,8	926
101015002	5704403001026	2x1,5	15	T./D.	6,6	100
101015003	5704403001033	3G1,5	15	R-100	6,8	110
101015003T	5704403001040	3G1,5	15	T./D.	6,8	110
101015004	5704403001057	4G1,5	15	R-100	7,4	125
101015004T	5704403001064	4G1,5	15	T./D.	7,4	125
101015005	5704403001071	5G1,5	15	R-100	8,3	145
101015005T	5704403001088	5G1,5	15	T./D.	8,3	145
101015007	5704403001095	7G1,5	15	R-100	9,1	195
101015007T	5704403001101	7G1,5	15	T./D.	9,1	195
101015008	5704403001118	8G1,5	15	T./D.	10,8	215
101015010	5704403001125	10G1,5	15	T./D.	11,6	258
101015012	5704403001132	12G1,5	15	R-100	12,3	310
101015012T	5704403001149	12G1,5	15	T./D.	12,3	310
101015014	5704403001156	14G1,5	15	T./D.	12,8	360
101015016	5704403001163	16G1,5	15	T./D.	13,7	390
101015018	5704403001170	18G1,5	15	T./D.	14,7	420
101015021	5704403001187	21G1,5	15	T./D.	16,0	533
101015025	5704403001194	25G1,5	15	T./D.	17,2	600
101015032	5704403001200	32G1,5	15	T./D.	19,0	700
101015034	5704403001217	34G1,5	15	T./D.	19,7	730
101015042	5704403001224	42G1,5	15	T./D.	21,5	900
101015050	5704403001231	50G1,5	15	T./D.	23,7	1060
101025002	5704403001248	2X2,5	20	T./D.	7,7	121
101025003	5704403001255	3G2,5	20	T./D.	8,3	170
101025004	5704403001262	4G2,5	20	T./D.	9,1	180
101025005	5704403001279	5G2,5	20	T./D.	10,2	190
101025007	5704403001286	7G2,5	20	T./D.	11,2	280
101025008	5704403001293	8G2,5	20	T./D.	13,1	327
101025012	5704403001309	12G2,5	20	T./D.	15,0	510
101025014	5704403001316	14G2,5	20	T./D.	16,0	600
101025018	5704403001323	18G2,5	20	T./D.	18,0	870
101025025	5704403001330	25G2,5	20	T./D.	21,0	1140
101025034	5704403001347	34G2,5	20	T./D.	24,7	1320

* Værdierne kan have små afvigelser


SCANFLEX® YSLY-JZ

Varenummer	EAN nummer	Dimension mm ²	Strømværdi A	Opspoling	Diameter mm *	Vægt kg/km *
101040004	5704403001354	4G4,0	25	T./D.	11,0	270
101040005	5704403001361	5G4,0	25	T./D.	12,3	300
101040007	5704403001378	7G4,0	25	T./D.	13,6	410
101040012	5704403001385	12G4,0	25	T./D.	18,0	710
101060004	5704403001392	4G6,0	33	T./D.	13,1	330
101060005	5704403001408	5G6,0	33	T./D.	14,4	430
101060007	5704403001415	7G6,0	33	T./D.	16,0	600
101100004	5704403001422	4G10	45	T./D.	16,5	750
101100005	5704403001439	5G10	45	T./D.	18,3	930
101100007	5704403001446	7G10	45	T./D.	20,2	1105
101160004	5704403001460	4G16	61	T./D.	19,8	1050
101160005	5704403001477	5G16	61	T./D.	21,5	1300
101160007	5704403001484	7G16	61	T./D.	23,7	1735
101250004	5704403001491	4G25	83	T./D.	23,8	1675

* Værdierne kan have små afvigelser