

PMH 300/500 V

H05VV-F

Bevegelig plastisolert kabel

Beskrivelse

Fot flyttbare maskiner, ovner og apparater, innendørs.

Anbefales ikke for langtids bruk utendørs.

**Standarder****Internasjonal** EN 50265; HD 21.5;
IEC 60332-1Leder fleksibilitet
Mangetrådet, klasse 5Blyfri
JaMaks. Kontinuerlig ledertemperatur
70 °CFlammehemmende
Ja

PMH 300/500 V

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Kapfefarge	Hvit
Leder fleksibilitet	Mangetrådet, klasse 5
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja

Bruksegenskaper

Lengde	50 m
Forpakning	Bunt
Maks. Kontinuerlig ledertemperatur	70 °C
Flammehemmende	Ja

Produktliste

☎=Make to order, 🏠=Make to stock


Nexans ref.	El. nummer	Produktnavn	Lederdiameter (mm)	Nominell ytre diameter (mm)	Vekt (ca.) (kg/100m)
🏠 10022526	1070411	PMH 500V 3G0,75 50m	1,2	7,3	8,0
🏠 10022527	1070421	PMH 500V 3G1 50m	1,4	7,7	9,0
🏠 10022528	1070431	PMH 500V 3G1,5 50m	1,7	9,0	13,0
🏠 10022529	1070441	PMH 500V 3G2,5 50m	2,2	11,1	20,0
🏠 10022530	1070451	PMH 500V 3G4 50m	2,7	12,5	27,0
🏠 10022531	1070461	PMH 500V 4G0,75 50m	1,2	8,0	9,5
🏠 10022532	1070481	PMH 500V 4G1,5 50m	1,7	10,0	15,5

☎ = Make to order, 🏠 = Make to stock

Informasjon

Bevegelig ledning for flyttbart utstyr. Med gul/grønn jordleder


Leder fleksibilitet
Mangetrådet, klasse 5

Blyfri
Ja

Maks. Kontinuerlig ledertemperatur
70 °C

Flammehemmende
Ja